TIUNNE PLUS 90 730LM 940 20D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR S 10W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index: 416712

IP-Schutzart: IP65/IP20

Nennleistung der Leuchte [W]*: 10

Lichtstrom [lm]*: 730

Farbtemperatur [K]: 4000

Farb- wiedergabe- index: 90

Energieeffizienzklasse: F

Material Gehäuse: aluminium

Farbe Gehäuse: weiss

Material Diffusor: PC

CHARAKTERISTIK

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarben erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskartonund Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleideräume in gewerblichen Betrieben.

EINZELHEITEN

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h



TIUNNE PLUS 90 730LM 940 20D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR S 10W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:		
Lichtquelle: Nennleistung der Leuchte [W]: Lichtstrom [Im]: Bemerkungen: Lichtausbeute [Im/W]: Farbtemperatur [K]: Farbtemperatur [K]: Abstrahl- winkel [°]: Material Diffusor: Typ Diffusor: COB 10 10 11 73 F-3 F-3 F-4 400 F-4 400 F-4 400 F-4 50 15 Material Diffusor: PC Typ Diffusor: Typ Diff	Index:	416712
Nennleistung der Leuchte [W]: Lichtstrom [Im]: Bemerkungen: Lichtausbeute [Im/W]: Energieeffizienzklasse: F Schutzklasse: Farbtemperatur [K]: Farb- wiedergabe- index: Abstrahl- winkel [°]: Material Diffusor: Typ Diffusor: 10 400 Farb- wiedergabe- index: 90 Lichtstrom [Im]: 4000 90 Lichtstrom [Im]: 5 Material Diffusor: PC Typ Diffusor: transparent	EAN:	5905963416712
Lichtstrom [Im]: 730 Bemerkungen: S- silber matt Lichtausbeute [Im/W]: 73 Energieeffizienzklasse: F Schutzklasse: II Farbtemperatur [K]: 4000 Farb- wiedergabe- index: 90 Abstrahl- winkel [°]: 15 Material Diffusor: PC Typ Diffusor: transparent	Lichtquelle:	СОВ
Bemerkungen: Lichtausbeute [Im/W]: Farergieeffizienzklasse: Schutzklasse: Farbtemperatur [K]: Farb- wiedergabe- index: Abstrahl- winkel [°]: Material Diffusor: Typ Diffusor: S- silber matt 73 F 4000 F F F Material Diffusor: PC Typ Diffusor: Typ Diffusor: Typ Diffusor: Typ Diffusor: F Typ Diffusor: Typ Diffusor: PC Typ Diffusor: Typ Diffu	Nennleistung der Leuchte [W]:	10
Lichtausbeute [Im/W]: 73 Energieeffizienzklasse: F Schutzklasse: II Farbtemperatur [K]: 4000 Farb- wiedergabe- index: 90 Abstrahl- winkel [°]: 15 Material Diffusor: PC Typ Diffusor: transparent	Lichtstrom [lm]:	730
Energieeffizienzklasse: Schutzklasse: II Farbtemperatur [K]: Farb- wiedergabe- index: Abstrahl- winkel [°]: Material Diffusor: Typ Diffusor: Farb- winkel [°]: Typ Diffusor: Farb- wiedergabe- index: Farb- wiedergabe- index: PC Typ Diffusor: Typ Diffusor:	Bemerkungen:	S- silber matt
Schutzklasse: I 4000	Lichtausbeute [lm/W]:	73
Farbtemperatur [K]: 4000 Farb- wiedergabe- index: 90 Abstrahl- winkel [°]: 15 Material Diffusor: PC Typ Diffusor: transparent	Energieeffizienzklasse:	F
Farb- wiedergabe- index: Abstrahl- winkel [°]: Material Diffusor: Typ Diffusor: PC transparent	Schutzklasse:	II
Abstrahl- winkel [°]: 15 Material Diffusor: PC Typ Diffusor: transparent	Farbtemperatur [K]:	4000
Material Diffusor: PC Typ Diffusor: transparent	Farb- wiedergabe- index:	90
Typ Diffusor: transparent	Abstrahl- winkel [°]:	15
	Material Diffusor:	PC
Material Optik: Aluminium	Typ Diffusor:	transparent
	Material Optik:	Aluminium

Optik:	reflector S
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Ring:	aluminium
Farbe Ring:	weiß
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø96/73
Einbaumaße [mm]:	88
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Montage:	Einbau
Eigengewicht [kg]:	0.250
Kategorietyp:	Downlight
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	469/2023
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES





TIUNNE PLUS 90 730LM 940 20D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR S 10W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE


ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.





Seite 3/3