# TIUNNE PLUS 200 2400LM 830 15D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR S 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

Index: 425240

IP-Schutzart: IP65/IP20

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 24

Lichtstrom [lm]\*: 2400

Farbtemperatur [K]: 3000

Farb- wiedergabe- index: 80

Energieeffizienzklasse:

Material Gehäuse: aluminium

Farbe Gehäuse: weiss

Material Diffusor: PC

## **CHARAKTERISTIK**

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarben erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskartonund Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleideräume in gewerblichen Betrieben.

### **EINZELHEITEN**

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h



# TIUNNE PLUS 200 2400LM 830 15D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR S 24W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

| Index:                        | 425240         |
|-------------------------------|----------------|
| EAN:                          | 5905963425240  |
| Lichtquelle:                  | COB            |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 24             |
| Lichtstrom [Im]:              | 2400           |
| Bemerkungen:                  | S- silber matt |
| Lichtausbeute [Im/W]:         | 100            |
| Energieeffizienzklasse:       | Е              |
| Schutzklasse:                 | II             |
| Farbtemperatur [K]:           | 3000           |
| Farb- wiedergabe- index:      | 80             |
| SDCM:                         | ≤3             |
| Abstrahl- winkel [°]:         | 15             |
| Überspannungsschutz [kV]:     | 1              |
| Material Diffusor:            | PC             |
| Typ Diffusor:                 | transparent    |
| Material Optik:               | Aluminium      |

| Optik:                      | reflector S  |
|-----------------------------|--------------|
| Material Gehäuse:           | aluminium    |
|                             |              |
| Farbe Gehäuse:              | weiss        |
| Material Ring:              | aluminium    |
| Farbe Ring:                 | schwarz      |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | ø215/110     |
| Einbaumaße [mm]:            | 200          |
| IP-Schutzart:               | IP65/IP20    |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad:     | IK08         |
| Montage:                    | Einbau       |
| Betriebstemperatur [°C]:    | 35           |
| Eigengewicht [kg]:          | 0.550        |
| Kategorietyp:               | Downlight    |
| Garantie [Jahre]:           | 5            |
| CE-Zertifikat:              | 469/2023     |
| Anleitung:                  | Download PDF |
| Plik LDT:                   | Download     |

### **LIGHT CURVES**



# TIUNNE PLUS 200 2400LM 830 15D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR S 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

| index  | Name   |
|--------|--|
| 416835 | Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016             |
| 416859 | Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016 |

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



