

TIUNNE PLUS 200 2800LM 840 15D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR GS 28W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	913488
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	28
Lichtstrom [lm]*:	2800
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarben erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleieräume in gewerblichen Betrieben.

EINZELHEITEN

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h


TIUNNE PLUS 200 2800LM 840 15D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR GS 28W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	28	Farbe Ring:	weiß
Index:	913488	Material Gehäuse:	aluminium
Farbtemperatur [K]:	4000	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø215/110
EAN:	5905963913488	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtstrom [lm]:	2800	Material Ring:	aluminium
Lichtquelle:	COB	Einbaumaße [mm]:	200
Bemerkungen:	GS - Silber glänzend	IP-Schutzart:	IP65/IP20
Lichtausbeute [lm/W]:	100	Montage:	Einbau
Energieeffizienzklasse:	E	Betriebstemperatur [°C]:	35
Farb- wiedergabe- index:	>80	Eigengewicht [kg]:	0.550
Schutzklasse:	II	Kategorietyp:	Downlight
Abstrahl- winkel [°]:	15	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	3	CE-Zertifikat:	469/2023
Überspannungsschutz [kV]:	1	Anleitung:	Download PDF
Optik:	reflector GS	Plik LDT:	Download
Material Diffusor:	PC		
Typ Diffusor:	transparent		
Material Optik:	Aluminium		

LIGHT CURVES



TIUNNE PLUS 200 2800LM 840 15D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR GS 28W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 469/2023