

# TIUNNE PLUS 90 1070LM 940 DALI 20D BLANC IP65/IP20 RÉFLECTEUR S 16W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	416743
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	16
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1070
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>90
Classe énergétique:	G
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tiunne Plus est un downlight décoratif destiné à être installé dans les plafonds suspendus. Il est économe en énergie et durable grâce à la source lumineuse COB LED utilisée. Il a une forme circulaire classique qui s'intègre dans tout type d'espace. Il est disponible en plusieurs versions avec différents angles de distribution de la lumière et quatre couleurs de réflecteur.

Le boîtier de la lampe, conçu en aluminium, assure des conditions de fonctionnement optimales pour les LED, et le réflecteur en aluminium garantit une efficacité lumineuse élevée et un faible éblouissement - des caractéristiques qui distinguent les meilleurs luminaires à LED pour éclairage vers le bas. Le luminaire peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Température de couleur 3000K, 4000K ; IRC>80, IRC>90.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure en tant qu'éclairage général. Il est idéal pour les voies de circulation, les entrées, les vitrines et les cabines d'essayage dans les établissements commerciaux.

## DES DÉTAILS

Durée de vie des LED : L70F50 >60 000h ; L80F10 >60 000h ; L90F10 57 000h


# TIUNNE PLUS 90 1070LM 940 DALI 20D BLANC IP65/IP20 RÉFLECTEUR S 16W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	16	Couleur de l'anneau:	blanc
Référence:	416743	Matériau du corps:	aluminium
Température de couleur [K]:	4000	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø96/73
EAN:	5905963416743	Couleur du corps:	blanc
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1070	Matériau de l'anneau:	aluminium
Source de lumière:	COB	Dimensions de montage [mm]:	88
Remarques:	S- argent mat	Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	67	DIMM DALI:	oui
Classe énergétique:	G	Méthode de montage:	encastré
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>90	Poids net [kg]:	0.250
Classe de protection:	II	Type de catégorie:	downlight
Angle d'éclairage [°]:	15	Garantie [ans]:	5
Optique:	réflecteur S	Certificat CE:	<a href="#">469/2023</a>
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Type de diffuseur:	transparent	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>
Matériel optique:	aluminium		

## COURBES LÉGÈRES



# TIUNNE PLUS 90 1070LM 940 DALI 20D BLANC IP65/IP20 RÉFLECTEUR S 16W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
416835	Anneau de masquage 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Anneau de masquage 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016

Date de création de la carte: 23 octobre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr. 469/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl