

# ASTRA LED ALU 5600LM 857 AR1 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV (37W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	580178
<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	37
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	5600
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	5700
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	> 80
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Optik:</b>	AR1
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau

## CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute (bis zu 151 lm/W) und energieeffizientem integrierten LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse und Griff aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK08 (vandalismusgeschützt) aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -15° bis +5° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit einem 0,7 m langen H07RN-F-Kabel mit IP66-Schnellkupplung ausgestattet. Zusätzliche Optionen: Lackierung in jeder RAL-Farbe; RCR-Sensor mit Fernsteuerung. Zertifizierungen: CE, RoHS, ENEC.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für den Einsatz im Freien, zur Beleuchtung von: Straßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Gassen, Gehwegen, Parkplätzen und Plätzen.


# ASTRA LED ALU 5600LM 857 AR1 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV (37W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	580178	Farbe Gehäuse:	grau
EAN:	5905963580178	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	640/233/113
ETIM klasse:	EC000062	Einbaumaße [mm]:	ø60
Kategorietyt:	Straßenbeleuchtung	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]:	37	Montage:	Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Einstellung des Abstrahlwinkels [°]:	-5 bis +15 (oben); -15 bis +5 (seitlich)
Frequenz:	50 - 60	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.018
Lichtstrom [lm]:	5600	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	151	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Energieeffizienzklasse:	C	Kabeltyp:	H07RN-F
Schutzklasse:	I	ULOR:	0%
Farbtemperatur [K]:	5700	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	120000
Farb- wiedergabe- index:	> 80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	75000
SDCM:	≤ 5	Steuerung:	ON/OFF
Power Factor:	0.96	Kabellänge [m]:	0.70
Überspannungsschutz [kV]:	10	Eigengewicht [kg]:	2.950
Typ Diffusor:	Linienmatrix	Garantie [Jahren]:	5
Material Optik:	PC	CE-Zertifikat:	<a href="#">467/2023</a>
Optik:	AR1	ENEC-Zertifikat:	<a href="#">0323/ENEC/23</a>
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

## LIGHT CURVES



# ASTRA LED ALU 5600LM 857 AR1 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV (37W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
314049	Wandhalterung- verzinkt
314056	Wandhalterung- grau
UL00229	Halterung 78 mm



Wandhalterung- verzinkt (314049)



Wandhalterung- grau (314056)



Halterung 78 mm (UL00229)

Erstellungsdatum der Karte: 12 September 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 467/2023