

ASTRA LED ALU 5350LM 830 AR1 IP66 II CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	580123
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]*:	37
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5350
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 80
Classe de protection:	II
Optique:	AR1
Couleur du corps:	gris

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED avec une efficacité lumineuse élevée (jusqu'à 151 lm/W) et un module LED intégré économe en énergie. Le corps et la poignée autonettoyants sont en aluminium peint par poudrage. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Le luminaire se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (résistant au vandalisme). L'étrier intégré, réglable par incréments de 5 degrés, permet un réglage de : -5° à +15° (en haut, sur le poteau) ; -15° à +5° (sur le côté, sur la perche). Il est équipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,7 m avec connecteur rapide IP66. Options supplémentaires : peinture dans n'importe quelle couleur RAL ; capteur RCR contrôlé par télécommande. Certifications : CE, RoHS, ENEC.

APPLICATION

Luminaire routier pour utilisation en milieu ouvert, pour l'éclairage des rues, des routes locales, des pistes cyclables, des allées, des trottoirs, des parkings et des places.


ASTRA LED ALU 5350LM 830 AR1 IP66 II CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	580123	Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre
Puissance nominale du luminaire [W]:	37	Couleur du corps:	gris
EAN:	5905963580123	Dimensions de montage [mm]:	ø60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5350	Résistance aux chocs:	IK08
Classe ETIM:	EC000062	Degré d'étanchéité:	IP66
Type de catégorie:	rue et route	Méthode de montage:	Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme
Source de lumière:	Module LED	Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	-5 à +15 (dessus); -15 à +5 (latéral)
Température de couleur [K]:	3000	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.018
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Câble - type:	H07RN-F
Optique:	AR1	ULOR:	0%
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	145	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Classe énergétique:	C	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	75000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 80	La gestion:	ON/OFF
SDMC:	≤ 5	Câble - longueur [m]:	0.70
Facteur de puissance:	0.96	Poids net [kg]:	2.950
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Garantie [années]:	5
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	Certificat CE:	467/2023
Matériel optique:	PC	Certificat ENEC:	0324/ENEC/23
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	640/233/113	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES



ASTRA LED ALU 5350LM 830 AR1 IP66 II CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
314049	SUPPORT MURAL - galvanisé
314056	SUPPORT MURAL - gris
UL00229	support de montage 78 mm



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)



support de montage 78 mm (UL00229)

Date de création de la carte: 12 septembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 467/2023