LINEA S LED 1176MM IP40 5P 1C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	983771
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	RAL9010
Stopień szczelności:	IP40
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Okablowanie przelotowe:	LS2,5
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1176/53/28
Odporność na uderzenia:	IK03

CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA S LED 1176MM IP40 5P 1C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	983771
EAN:	5905963983771
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	RAL9010
Stopień szczelności:	IP40
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Przewód - typ:	5x2,5
Okablowanie przelotowe:	LS2,5
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1176/53/28
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Kategoria typ:	Linie szybkiego montażu
Uwagi:	Liczba konektorów: 1

Liczba sztuk na palecie [szt]:	104
Waga netto [kg]:	0.950
Klasa ochronności:	I
Wymiary montażowe [mm]:	1150
Odporność na uderzenia:	IK03
Gwarancja [lata]:	5
Akcesoria dodatkowe:	end cap IP40, end cap IP44, zawiesie, uchwyt montązowy natynkowy, maskownice PVC, maskownice metalowe, zestawy zasilające
Instrukcja:	Pobierz PDF
Znak D:	tak
Deklaracja środowiskowa (EPD):	869/2025
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

LINEA S LED 1176MM IP40 5P 1C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
980039	LINEA S LED maskownica 1764mm
980060	LINEA S LED zakończenie IP40
980077	LINEA S LED zawieś 3m
980084	LINEA S LED zestaw zasilający 5P
980930	LINEA S LED - maskownica PVC 1176mm
981159	LINEA S LED - maskownica PVC 1764mm
981388	LINEA S LED zestaw zasilający 11P
981166	LINEA S LED - end cap IP44
980947	LINEA S LED- maskownica metalowa 1176mm
980985	LINEA S LED- maskownica metalowa 588mm
981173	LINEA S LED zawieś 1,5m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
981418	LINEA S LED zwieś sm 1,5
981425	LINEA S LED zawieś łańcuchowy
980978	Linea S LED zestaw zasilający 7P
980961	LINEA S LED zawieś- sm 3m
981401	LINEA S LED - maskownica łączenia IP40

LINEA S LED 1176MM IP40 5P 1C


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU




LINEA S LED maskownica
1764mm (980039)




LINEA S LED zakończenie
IP40 (980060)




LINEA S LED zestaw zasilający
5P (980084)



LINEA S LED - maskownica PVC
1176mm (980930)



LINEA S LED - maskownica PVC
1764mm (981159)



LINEA S LED zestaw zasilający
11P (981388)




LINEA S LED- maskownica metalowa
1176mm (980947)



LINEA S LED- maskownica metalowa
588mm (980985)




LINEA S LED zawieś 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy
nt (980954)



LINEA S LED zawieś
łańcuchowy (981425)



Linea S LED zestaw zasilający
7P (980978)

Data utworzenia karty: 09 luty 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl