

# LINEA S LED 1176MM IP40 7P 1C

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	981890
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Materiál karoserie:</b>	ocel
<b>Barva těla:</b>	RAL9010
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Průchozí kabeláž:</b>	LS2.5
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1176/53/28
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED je povrchový a závěsný systém světelných linek, který představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňují rychlou montáž svítidel do světelné řady a flexibilní výměnu světelných modulů podle aktuálních potřeb. Použitá konstrukce umožňuje snadnou montáž a připojení napájení. Ocelové tělo navržené od základu zajišťuje pevnost a robustnost svítidla, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci v těžko přístupných místech. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové LED moduly.

## APLIKACE

Všestranná led lampa určená pro vnitřní použití, doporučovaná zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.

# LINEA S LED 1176MM IP40 7P 1C

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	981890	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	104
<b>EAN:</b>	5905963981890	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1
<b>Materiál karoserie:</b>	ocel	<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Barva těla:</b>	RAL9010	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	1150
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1176/53/28	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné	<b>Další příslušenství:</b>	end cap IP40, end cap IP44, zawiesie, uchwyty montażowy natynkowy, maskownice PVC, maskownice metalowe, zestawy zasilające
<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -25 do +35	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Typ kabelu:</b>	5x2,5 + 2x1,5	<b>Znak D:</b>	ano
<b>Průchozí kabeláž:</b>	LS2.5	<b>Environmentální deklarace (EPD):</b>	869/2025
<b>Typ kategorie:</b>	rychlé montážní linky	<b>Certifikáty ISO:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Připomínky:</b>	Počet konektorů: 1		

# LINEA S LED 1176MM IP40 7P 1C

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
980039	LINEA S LED maskování 1764mm
980060	LINEA S LED – koncovka IP40 nástrčná
980077	LINEA S LED závěs 3m
980084	LINEA S LED napájecí sada 5P
980930	LINEA S LED rámeček z PVC 1176 mm
981159	LINEA S LED - PVC mřížka 1764mm
981388	Napájecí sada LINEA S LED 11P
981166	LINEA S LED – koncovka IP40 na šrouby
980947	LINEA S LED kovová mřížka 1176 mm
980985	LINEA S LED kovová mřížka 588 mm
981173	LINEA S LED závěs 1.5 m
980954	Držák Linea S LED pro povrchovou montáž
981418	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5
981425	LINEA S LED přívěsek na řetízku
980978	Napájecí sada Linea S LED 7P
980961	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m
981401	Připojovací rámeček LINEA S LED

# LINEA S LED 1176MM IP40 7P 1C

## PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



LINEA S LED maskování  
1764mm (980039)



LINEA S LED – koncovka IP40  
nástrčná (980060)



LINEA S LED napájecí sada  
5P (980084)



LINEA S LED rámeček z PVC 1176  
mm (980930)



LINEA S LED - PVC mřížka  
1764mm (981159)



Napájecí sada LINEA S LED  
11P (981388)



LINEA S LED kovová mřížka 1176  
mm (980947)



LINEA S LED kovová mřížka 588  
mm (980985)



LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



Držák Linea S LED pro povrchovou  
montáž (980954)



LINEA S LED přívěsek na  
řetízku (981425)



Napájecí sada Linea S LED  
7P (980978)

Datum vytvoření karty: 09 únor 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: