

LINEA S LED 1176MM IP40 9P 1C

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	983795
Stupeň těsnosti:	IP40
Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	RAL9010
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Průchozí kabeláž:	LS2.5
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1176/53/28
Odolnost proti nárazu:	IK03

VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED je povrchový a závěsný systém světelných linek, který představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňují rychlou montáž svítidel do světelné řady a flexibilní výměnu světelných modulů podle aktuálních potřeb. Použitá konstrukce umožňuje snadnou montáž a připojení napájení. Ocelové tělo navržené od základu zajišťuje pevnost a robustnost svítidla, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci v těžko přístupných místech. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové LED moduly.

APLIKACE

Všestranná led lampa určená pro vnitřní použití, doporučovaná zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.

LINEA S LED 1176MM IP40 9P 1C

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	983795	Počet kusů na paletě [ks]:	104
EAN:	5905963983795	Čistá hmotnost [kg]:	1.500
Materiál karoserie:	ocel	Třída ochrany:	I
Barva těla:	RAL9010	Instalační rozměry [mm]:	1150
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1176/53/28	Odolnost proti nárazu:	IK03
Stupeň těsnosti:	IP40	Záruka [roky]:	5
Montážní verze:	přisazené, závěsné	Další příslušenství:	end cap IP40, end cap IP44, zawiesie, uchwyty montażowy natynkowy, maskownice PVC, maskownice metalowe, zestawy zasilające
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35	Manuál:	Download PDF
Typ kabelu:	5x2,5 + 4x1,5	Znak D:	ano
Průchozí kabeláž:	LS2.5	Environmentální deklarace (EPD):	869/2025
Typ kategorie:	rychlé montážní linky	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Připomínky:	Počet konektorů: 1		

LINEA S LED 1176MM IP40 9P 1C

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
980039	LINEA S LED maskování 1764mm
980060	LINEA S LED – koncovka IP40 nástrčná
980077	LINEA S LED závěs 3m
980084	LINEA S LED napájecí sada 5P
980930	LINEA S LED rámeček z PVC 1176 mm
981159	LINEA S LED - PVC mřížka 1764mm
981388	Napájecí sada LINEA S LED 11P
981166	LINEA S LED – koncovka IP40 na šrouby
980947	LINEA S LED kovová mřížka 1176 mm
980985	LINEA S LED kovová mřížka 588 mm
981173	LINEA S LED závěs 1.5 m
980954	Držák Linea S LED pro povrchovou montáž
981418	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5
981425	LINEA S LED přívěsek na řetízku
980978	Napájecí sada Linea S LED 7P
980961	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m
981401	Připojovací rámeček LINEA S LED

LINEA S LED 1176MM IP40 9P 1C

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



LINEA S LED maskování
1764mm (980039)



LINEA S LED – koncovka IP40
nástrčná (980060)



LINEA S LED napájecí sada
5P (980084)



LINEA S LED rámeček z PVC 1176
mm (980930)



LINEA S LED - PVC mřížka
1764mm (981159)



Napájecí sada LINEA S LED
11P (981388)



LINEA S LED kovová mřížka 1176
mm (980947)



LINEA S LED kovová mřížka 588
mm (980985)



LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



Držák Linea S LED pro povrchovou
montáž (980954)



LINEA S LED přívěsek na
řetízku (981425)



Napájecí sada Linea S LED
7P (980978)

Datum vytvoření karty: 09 únor 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: