# TIUNNE PLUS 160 1240LM 830 DALI 20D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR S 31W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





# **TECHNISCHE PARAMETER**

**Index:** 417719

IP-Schutzart: IP65/IP20

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 31

Lichtstrom [lm]\*: 1240

Farbtemperatur [K]: 3000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Energieeffizienzklasse:

Material Gehäuse: aluminium

Farbe Gehäuse: weiss

Material Diffusor: PC

# **CHARAKTERISTIK**

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarben erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskartonund Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleideräume in gewerblichen Betrieben.

#### **EINZELHEITEN**

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h



# TIUNNE PLUS 160 1240LM 830 DALI 20D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR S 31W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	417719
EAN:	5905963417719
Lichtquelle:	СОВ
Nennleistung der Leuchte [W]:	31
Lichtstrom [lm]:	1240
Bemerkungen:	S- silber matt
Lichtausbeute [Im/W]:	40
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	15
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Material Optik:	Aluminium
Optik:	reflector S

Material Gehäuse:	aluminium	
Farbe Gehäuse:	weiss	
Material Ring:	aluminium	
Farbe Ring:	schwarz	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø170/98	
Einbaumaße [mm]:	160	
IP-Schutzart:	IP65/IP20	
Montage:	Einbau	
DIMM DALI:	ja	
Eigengewicht [kg]:	0.550	
Kategorietyp:	Downlight	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	469/2023	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

# **LIGHT CURVES**





# TIUNNE PLUS 160 1240LM 830 DALI 20D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR S 31W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

# **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



