

TIUNNE PLUS 160 2400LM 830 60D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR S 23W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	417184
IP-Schutzart:	IP65
Nennleistung der Leuchte [W]*:	23
Lichtstrom [lm]*:	2400
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarnen erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleieräume in gewerblichen Betrieben.

EINZELHEITEN

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

TIUNNE PLUS 160 2400LM 830 60D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR S 23W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	23	Material Gehäuse:	aluminium
Index:	417184	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø170/98
Farbtemperatur [K]:	3000	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963417184	Material Ring:	aluminium
Lichtstrom [lm]:	2400	Einbaumaße [mm]:	160
Lichtquelle:	COB	IP-Schutzart:	IP65
Lichtausbeute [lm/W]:	107	Montage:	Einbau
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	0.550
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyp:	Downlight
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	60	CE-Zertifikat:	469/2023
Optik:	reflector S	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC	Plik LDT:	
Typ Diffusor:	transparent		
Material Optik:	Aluminium		
Farbe Ring:	weiß		

TIUNNE PLUS 160 2400LM 830 60D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR S 23W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 469/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl