

# TIUNNE PLUS 160 2150LM 940 15D BLANC IP65/IP20

## RÉFLECTEUR S 23W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



### PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	417580
Degré d'étanchéité:	IP65
Puissance nominale du luminaire [W]*:	23
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2150
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>90
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tiunne Plus est un downlight décoratif destiné à être installé dans les plafonds suspendus. Il est économe en énergie et durable grâce à la source lumineuse COB LED utilisée. Il a une forme circulaire classique qui s'intègre dans tout type d'espace. Il est disponible en plusieurs versions avec différents angles de distribution de la lumière et quatre couleurs de réflecteur.

Le boîtier de la lampe, conçu en aluminium, assure des conditions de fonctionnement optimales pour les LED, et le réflecteur en aluminium garantit une efficacité lumineuse élevée et un faible éblouissement - des caractéristiques qui distinguent les meilleurs luminaires à LED pour éclairage vers le bas. Le luminaire peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Température de couleur 3000K, 4000K ; IRC>80, IRC>90.

### APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure en tant qu'éclairage général. Il est idéal pour les voies de circulation, les entrées, les vitrines et les cabines d'essayage dans les établissements commerciaux.

### DES DÉTAILS

Durée de vie des LED : L70F50 >60 000h ; L80F10 >60 000h ; L90F10 57 000h

# TIUNNE PLUS 160 2150LM 940 15D BLANC IP65/IP20

## RÉFLECTEUR S 23W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	417580	Optique:	réflecteur S
EAN:	5905963417580	Matériau du corps:	aluminium
Source de lumière:	COB	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale du luminaire [W]:	23	Matériau de l'anneau:	aluminium
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2150	Couleur de l'anneau:	blanc
Remarques:	S- argent mat	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø170/98
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	96	Dimensions de montage [mm]:	160
Classe énergétique:	E	Degré d'étanchéité:	IP65
Classe de protection:	II	Méthode de montage:	encastré
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	0.550
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>90	Type de catégorie:	downlight
Angle d'éclairage [°]:	15	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	<a href="#">469/2023</a>
Type de diffuseur:	transparent	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériel optique:	aluminium		

### COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 23 octobre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 469/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2