

TIUNNE PLUS 160 2800LM 840 DALI 20D NOIR IP65/IP20 RÉFLECTEUR S 31W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|-----------|
| Référence: | 417672 |
| Degré d'étanchéité: | IP65/IP20 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 31 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2800 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| Classe énergétique: | F |
| Matériau du corps: | aluminium |
| Couleur du corps: | blanc |
| Matériau du diffuseur: | PC |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tiunne Plus est un downlight décoratif destiné à être installé dans les plafonds suspendus. Il est économe en énergie et durable grâce à la source lumineuse COB LED utilisée. Il a une forme circulaire classique qui s'intègre dans tout type d'espace. Il est disponible en plusieurs versions avec différents angles de distribution de la lumière et quatre couleurs de réflecteur.

Le boîtier de la lampe, conçu en aluminium, assure des conditions de fonctionnement optimales pour les LED, et le réflecteur en aluminium garantit une efficacité lumineuse élevée et un faible éblouissement - des caractéristiques qui distinguent les meilleurs luminaires à LED pour éclairage vers le bas. Le luminaire peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Température de couleur 3000K, 4000K ; IRC>80, IRC>90.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure en tant qu'éclairage général. Il est idéal pour les voies de circulation, les entrées, les vitrines et les cabines d'essayage dans les établissements commerciaux.

DES DÉTAILS

Żywotność LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

TIUNNE PLUS 160 2800LM 840 DALI 20D NOIR IP65/IP20 RÉFLECTEUR S 31W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Référence: | 417672 | Optique: | réflecteur S |
| EAN: | 5905963417672 | Matériau du corps: | aluminium |
| Source de lumière: | COB | Couleur du corps: | blanc |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 31 | Matériau de l'anneau: | aluminium |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 2800 | Couleur de l'anneau: | noir |
| Remarques: | S- argent mat | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | ø170/98 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 91 | Dimensions de montage [mm]: | 160 |
| Classe énergétique: | F | Degré d'étanchéité: | IP65/IP20 |
| Classe de protection: | II | Méthode de montage: | encastré |
| Température de couleur [K]: | 4000 | DIMM DALI: | oui |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Poids net [kg]: | 0.550 |
| Angle d'éclairage [°]: | 15 | Type de catégorie: | downlight |
| Matériau du diffuseur: | PC | Garantie [ans]: | 5 |
| Type de diffuseur: | transparent | Certificat CE: | 469/2023 |
| Matériel optique: | aluminium | Instructions d'installation: | Download PDF |

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 25 mars 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 469/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl