

# TIUNNE PLUS 160 740LM 940 60D NOIR IP65/IP20 RÉFLECTEUR S 8W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	417528
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	8
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	740
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tiunne Plus est un downlight décoratif destiné à être installé dans les plafonds suspendus. Il est économique en énergie et durable grâce à la source lumineuse COB LED utilisée. Il a une forme circulaire classique qui s'intègre dans tout type d'espace. Il est disponible en plusieurs versions avec différents angles de distribution de la lumière et quatre couleurs de réflecteur. Le boîtier de la lampe, conçu en aluminium, assure des conditions de fonctionnement optimales pour les LED, et le réflecteur en aluminium garantit une efficacité lumineuse élevée et un faible éblouissement - des caractéristiques qui distinguent les meilleurs luminaires à LED pour éclairage vers le bas. Le luminaire peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Température de couleur 3000K, 4000K ; CRI>80, CRI>90.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure en tant qu'éclairage général. Il est idéal pour les voies de circulation, les entrées, les vitrines et les cabines d'essayage dans les établissements commerciaux.

## DES DÉTAILS

Durée de vie des LED : L70F50 >60 000h ; L80F10 >60 000h ; L90F10 57 000h


# TIUNNE PLUS 160 740LM 940 60D NOIR IP65/IP20 RÉFLECTEUR S 8W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	417528	Matériau du corps:	aluminium
EAN:	5905963417528	Couleur du corps:	blanc
Source de lumière:	COB	Matériau de l'anneau:	aluminium
Puissance nominale du luminaire [W]:	8	Couleur de l'anneau:	noir
Flux lumineux du luminaire [lm]:	740	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø170/98
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	93	Dimensions de montage [mm]:	160
Classe énergétique:	F	Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Classe de protection:	II	Méthode de montage:	encastré
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	0.550
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90	Type de catégorie:	downlight
Angle d'éclairage [°]:	60	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	<a href="#">18/2026</a>
Type de diffuseur:	transparent	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériel optique:	aluminium	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Optique:	réflecteur S		

## COURBES LÉGÈRES



# TIUNNE PLUS 160 740LM 940 60D NOIR IP65/IP20 RÉFLECTEUR S 8W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
416835	Anneau de masquage 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Anneau de masquage 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016

Date de création de la carte: 15 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 18/2026