

# TIUNNE PLUS 160 3000LM 830 60D BÍLÁ IP65/IP20 REFLECTOR S 31W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Index:</b>                         | 417191 |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP65   |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 31     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 3000   |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 3000   |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>       | >80    |
| <b>Energetická třída:</b>             | E      |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | hliník |
| <b>Barva těla:</b>                    | bílý   |
| <b>Materiál difuzoru:</b>             | PC     |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tiunne Plus je dekorativní stropní svítidlo pro instalaci do podhledů. Je energeticky úsporné a odolné díky použitému světelnému zdroji COB LED. Má klasický kruhový tvar, který se hodí do každého typu prostoru. Je k dispozici v několika verzích s různými úhly rozložení světla a čtyřmi barvami reflektoru.

Hliníkový kryt svítidla zajišťuje optimální pracovní podmínky pro LED diody a hliníkový reflektor zaručuje vysokou světelnou účinnost a nízké oslnění - vlastnosti, kterými se vyznačují nejlepší svítidla LED downlight. Svítidlo je vhodné pro instalaci do sádkartonových a modulových podhledů. Barevná teplota 3000 K, 4000 K; CRI>80, CRI>90.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro použití v interiéru jako všeobecné osvětlení. Je ideální pro komunikace, vstupní prostory, výlohy a šatny v komerčních zařízeních.

## PODROBNOSTI

Životnost LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h.

# TIUNNE PLUS 160 3000LM 830 60D BÍLÁ IP65/IP20 REFLECTOR S 31W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                          |                              |
|------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 31            | Materiál karoserie:      | hliník                       |
| Index:                             | 417191        | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:  | ø170/98                      |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | Barva těla:              | bílý                         |
| EAN:                               | 5905963417191 | Materiál prstenu:        | hliník                       |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 3000          | Instalační rozměry [mm]: | 160                          |
| Zdroj světla:                      | CO B          | Stupeň těsnosti:         | IP65                         |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 99            | Montážní verze:          | zapuštěné                    |
| Energetická třída:                 | E             | Čistá hmotnost [kg]:     | 0.550                        |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | Typ kategorie:           | downlight                    |
| Třída ochrany:                     | II            | Záruka [roky]:           | 5                            |
| Úhel osvětlení [°]:                | 60            | Certifikát CE:           | <a href="#">469/2023</a>     |
| Optika:                            | reflector S   | Manuál:                  | <a href="#">Download PDF</a> |
| Materiál difuzoru:                 | PC            | Přík LDT:                | <a href="#">Pobierz</a>      |
| Typ difuzoru:                      | průhledný     |                          |                              |
| Materiál optiky:                   | hliník        |                          |                              |
| Barva prstenu:                     | bílý          |                          |                              |

# TIUNNE PLUS 160 3000LM 830 60D BÍLÁ IP65/IP20 REFLECTOR S 31W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 416835 | Maskovací kroužek 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016        |
| 416859 | Maskovací kroužek 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016 |

Datum vytvoření karty: 23 říjen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 469/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl