

TIUNNE PLUS 160 2740LM 830 DALI 60D BÍLÁ IP65/IP20 REFLECTOR S 31W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Index: | 417689 |
| Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 31 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2740 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | bílý |
| Materiál difuzoru: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tiunne Plus je dekorativní stropní svítidlo pro instalaci do podhledů. Je energeticky úsporné a odolné díky použitému světelnému zdroji COB LED. Má klasický kruhový tvar, který se hodí do každého typu prostoru. Je k dispozici v několika verzích s různými úhly rozložení světla a čtyřmi barvami reflektoru.

Hliníkový kryt svítidla zajišťuje optimální pracovní podmínky pro LED diody a hliníkový reflektor zaručuje vysokou světelnou účinnost a nízké oslnění - vlastnosti, kterými se vyznačují nejlepší svítidla LED downlight. Svítidlo je vhodné pro instalaci do sádkartonových a modulových podhledů. Barevná teplota 3000 K, 4000 K; CRI>80, CRI>90.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro použití v interiéru jako všeobecné osvětlení. Je ideální pro komunikace, vstupní prostory, výlohy a šatny v komerčních zařízeních.

PODROBNOSTI

Životnost LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h.

TIUNNE PLUS 160 2740LM 830 DALI 60D BÍLÁ IP65/IP20 REFLECTOR S 31W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|
| Index: | 417689 | Materiál karoserie: | hliník |
| EAN: | 5905963417689 | Barva těla: | bílý |
| Zdroj světla: | CO B | Materiál prstenu: | hliník |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 31 | Barva prstenu: | bílý |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2740 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø170/98 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 89 | Instalační rozměry [mm]: | 160 |
| Energetická třída: | F | Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Třída ochrany: | II | Montážní verze: | zapuštěné |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | DIMM DALI: | ano |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.550 |
| Úhel osvětlení [°]: | 60 | Typ kategorie: | downlight |
| Materiál difuzoru: | PC | Záruka [roky]: | 5 |
| Typ difuzoru: | průhledný | Certifikát CE: | 469/2023 |
| Materiál optiky: | hliník | Manuál: | Download PDF |
| Optika: | reflector S | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 23 říjen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 469/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl