VERLÄNGERUNGSKABELAUFROLLER IP44 40 METER H07RN-F 3X2.5MM2 (SCHUKO)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	612374
Versorgungsspannung [V]:	220 – 240
Frequenz:	50
Schutzklasse:	I
Farbe Gehäuse:	schwarz
IP-Schutzart:	IP44
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Art der Steckdose:	SCHUKO
Anzahl der Steckdosen:	4

CHARAKTERISTIK

Unabhängig von der Kabellänge ermöglichen sie ein schnelles Auf- und Abwickeln des Kabels. Dank ihres cleveren Designs sind Verlängerungskabel bequem zu handhaben und verbessern den Arbeitskomfort erheblich. Das Verlängerungskabel eignet sich sowohl für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle als auch für den Gebrauch in Haus und Garten. Das Verlängerungskabel hat einen eingebauten Thermoschalter, der vor Überhitzung schützt. Die IP44-zertifizierten Steckdosen sind mit einer Klappe versehen - geeignet für den Einsatz im Freien bei verschiedenen Wetterbedingungen. Die Kabeltrommel verfügt über einen Kabelhalter und eine Bremse, die ein versehentliches Überziehen des Kabels verhindert. Überdehnung zu verhindern. Sie ist ideal für den Anschluss aller elektrischen Verbraucher, wie z. B. Elektrowerkzeuge, Rasenmäher, Staubsauger, Baumaschinen usw. Es ist aus flexiblem Kabel für leichtes Aufrollen hergestellt.
Wärmeschutz: JA
Maximale Belastung für gewickeltes Verlängerungskabel: 1100W
Maximale Belastung für abgerolltes Verlängerungskabel: 3200W

ANWENDUNGSBEREICHE

Professionelle Bauverlängerungsschnüre sind spezielle Verlängerungsschnüre für den Einsatz auf Baustellen oder in Werkstätten.

VERLÄNGERUNGSKABELAUFROLLER IP44 40 METER H07RN-F 3X2.5MM2 (SCHUKO)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	612374
Kategorietyp:	Artykuły elektrotechniczne
Versorgungsspannung [V]:	220 – 240
Frequenz:	50
Schutzklasse:	I
Farbe Gehäuse:	schwarz
IP-Schutzart:	IP44
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Steckertyp:	UNI-SCHUKO

Art der Steckdose:	SCHUKO
Anzahl der Steckdosen:	4
Kabeltyp:	H07RN-F 3x2.5mm
Kabellänge [m]:	40
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	275/185/370
Garantie [Jahre]:	2
Anleitung:	Download PDF
CE-Zertifikat:	471/2023

Erstellungsdatum der Karte: 17 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 471/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl