

# ENROULEUR DE CÂBLE DE RALLONGE IP44 40 MÈTRES H07RN-F 3X1.5MM2 (SCHUKO)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	612350
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220 – 240
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50
<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Couleur du corps:</b>	noir
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP44
<b>Température de travail [° C]:</b>	de -20 à +35
<b>Type de connecteur:</b>	UNI-SCHUKO
<b>Type de prise:</b>	SCHUKO
<b>Nombre de prises:</b>	4

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Quelle que soit la longueur du câble, elles permettent de le dérouler et de le rétracter rapidement. Grâce à leur conception astucieuse, les rallonges sont agréables à utiliser et améliorent considérablement le confort de travail. La rallonge convient aussi bien à l'atelier ou au chantier qu'à l'usage domestique et au jardin. La rallonge est équipée d'un interrupteur thermique intégré qui la protège contre la surchauffe. Les prises de courant IP44 sont équipées d'un clapet - elles conviennent à une utilisation en extérieur dans diverses conditions météorologiques. L'enrouleur est équipé d'un porte-câble et d'un frein pour éviter une surextension accidentelle de la rallonge. l'allongement excessif. Il est idéal pour raccorder tout consommateur électrique tel que : outils électriques, tondeuses à gazon, aspirateurs, matériel de construction, etc. Il est constitué d'un câble flexible qui se rétracte facilement.

Protection thermique : OUI

Charge maximale pour une rallonge enroulée : 1100W

Charge maximale pour une rallonge déroulée : 3200W

## APPLICATION

Les rallonges professionnelles de construction sont des rallonges spécialisées conçues pour être utilisées sur les chantiers de construction ou dans les ateliers.

# ENROULEUR DE CÂBLE DE RALLONGE IP44 40 MÈTRES H07RN-F 3X1.5MM2 (SCHUKO)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	612350	Type de prise:	SCHUKO
Type de catégorie:	articles électrotechniques	Nombre de prises:	4
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 – 240	Câble - type:	H07RN-F 3x1.5mm
Fréquence [Hz]:	50	Câble - longueur [m]:	40
Classe de protection:	I	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	275/185/370
Couleur du corps:	noir	Garantie [ans]:	2
Degré d'étanchéité:	IP44	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Température de travail [° C]:	de -20 à +35	Certificat CE:	<a href="#">471/2023</a>
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO		

Date de création de la carte: 06 octobre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 471/2023