

MULTI LIGHT LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	608759
Stopień szczelności:	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	3.6
Klasa ochronności:	III
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	> 80
Czas ładowania [h:min]:	4
Czas pracy na baterii [h:min]:	min 1.5- max 40
Rodzaj akumulatora:	2 szt akumulatory Li-Ion 2600mAh 3,6V 5A (9,36Wh) w wejściu do ładowania typu C - możliwość ładowania akumulatora poza lampą
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	420/300/250

CHARAKTERYSTYKA

Zestaw latarki i lamp roboczych stanowi perfekcyjne rozwiązanie dla mechaników, rzemieślników oraz majsterkowiczów. Jest to nowoczesny system oświetlenia roboczego, który umożliwia zamontowanie na jednej bazie (z baterią) różnych końcówek świecących. Profesjonalna zestaw lamp służących do oświetlenia podczas wykonywania prac. Szczególnie przydatny w serwisach samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarówek. Zestaw składa się bazy oraz różnych końcówek mocowanych za pomocą złącza typu bagnet. Wymienny akumulator można ładować oddzielnie (poza lampą) za pomocą złącza C.

Końcówka typu latarka - max. 273 Lm
Końcówka typu lampa ręczna SLIM - max. 385 Lm
Elastyczna końcówka ze źródłem światła - max 199Lm
Końcówka elastyczna typu Slim ze źródłem światła - max 3 Lm

Czas pracy na baterii [h:min]

Końcówka typu latarka - poziom LOW 139 Lm / 5h; poziom POWER 273 Lm / 2,5h
Końcówka typu lampa ręczna SLIM - poziom LOW 192 Lm / 4h; poziom POWER 385 Lm / 1,5h
Elastyczna końcówka ze źródłem światła - poziom LOW 99 Lm / 8h; poziom POWER 199 Lm / 5h
Końcówka elastyczna typu Slim ze źródłem światła - poziom LOW 1,50 Lm / 80h ; poziom POWER 3,00 Lm / 40h

ZASTOSOWANIE

Serwisy samochodowe (naprawy samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych), salony detailingowe, myjnie samochodowe, serwisy mobilne, etc.

MULTI LIGHT LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	608759	Rodzaj klosza:	transparentny
EAN:	5905963608759	Kolor korpusu:	czarny
Źródło światła:	LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	420/300/250
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	3-385	Stopień szczelności:	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	3.6	Temperatura pracy [°C]:	od - 20 do + 35
Klasa ochronności:	III	Włącznik:	1
Czas ładowania [h:min]:	4	Magnes:	1
Czas pracy na baterii [h:min]:	min 1.5- max 40	Waga netto [kg]:	0.940
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	> 80	Aksesoria w komplecie:	2 szt akumulatory Li-Ion 2600mAh 3,6V 5A (9,36Wh) w wejściem do ładowania typu C - możliwość ładowania akumulatora poza lampą
Kolor światła:	biały	Kategoria typ:	oprawy ręczne diodowe
Pojemność akumulatora [mAh]:	2600	Certyfikat CE:	472/2023
Rodzaj akumulatora:	2 szt akumulatory Li-Ion 2600mAh 3,6V 5A (9,36Wh) w wejściem do ładowania typu C - możliwość ładowania akumulatora poza lampą	Instrukcja:	Download PDF

Data utworzenia karty: 09 październik 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 472/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl