MULTI LIGHT LED

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Batterielebensdauer [h:min]:

Index:	608759	
IP-Schutzart:	IP20	
Versorgungsspannung [V]:	3.6	
Schutzklasse:	III	
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	
Ladezeit [h:min]:	4	

2 Stück Li-Ion 2600mAh 3.6V 5A (9.36Wh) Akkus Akku: mit C-Typ Ladeeingang kann außerhalb der

Lampe geladen werden

min 1.5- max 40

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 420/300/250

CHARAKTERISTIK

Das Taschenlampen- und Arbeitslichtset ist die perfekte Lösung für Mechaniker, Handwerker und Heimwerker. Es handelt sich um ein hochmodernes Arbeitslichtsystem, bei dem verschiedene Lichtspitzen auf einer einzigen Basis (mit Batterie) montiert werden können. Ein professionelles Lampenset für die Beleuchtung während der Arbeit. Besonders geeignet für die Wartung von Autos, Transportern und Lastwagen. Das Set besteht aus einem Sockel und verschiedenen aufsteckbaren Spitzen mit Bajonettverschluss. Der austauschbare Akku kann separat (außerhalb der Lampe) über einen C-Stecker aufgeladen werden.

Taschenlampenspitze - max. 273 Lm SLIM Handscheinwerferdüse - max. 385 Lm Flexible Spitze mit Lichtquelle - max. 199Lm Schlanke flexible Spitze mit Lichtquelle - max. 3 Lm

Lebensdauer der Batterie [h:min]

Blitzlichtdüse - NIEDRIGES Niveau 139 Lm / 5h; LEISTUNGSNIVEAU 273 Lm / 2,5h SLIM Handlampendüse - NIEDRIGES Niveau 192 Lm / 4h; LEISTUNGSNIVEAU 385 Lm / 1,5h Flexible Düse mit Lichtquelle - NIEDRIGES Niveau 99 Lm / 8h; LEISTUNGSNIVEAU 199 Lm / 5h Schlanke flexible Düse mit Lichtquelle -NIEDRIGES Niveau 1,50 Lm / 80h; LEISTUNGSNIVEAU 3,00 Lm / 40h

ANWENDUNGSBEREICHE

Autodienstleistungen (Auto-, Lieferwagen- und Lkw-Reparaturen), Autopflege-Salons, Autowaschanlagen, mobile Dienste usw.



MULTI LIGHT LED

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	608759
EAN:	5905963608759
Lichtquelle:	LED
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3-385
Versorgungsspannung [V]:	3.6
Schutzklasse:	III
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Ladezeit [h:min]:	4
Batterielebensdauer [h:min]:	min 1.5- max 40
Lichfarbe:	biały
Akku:	2 Stück Li-Ion 2600mAh 3.6V 5A (9.36Wh) Akkus mit C-Typ Ladeeingang - kann außerhalb der Lampe geladen werden
Batteriekapazität [mAh]:	2600

Typ Diffusor:	transparent
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	420/300/250
IP-Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Schalter:	ja
Magnet:	ja
Eigengewicht [kg]:	0.940
Zubehör Enthalten:	2 Stück Li-Ion 2600mAh 3.6V 5A (9.36Wh) Akkus mit C-Typ Ladeeingang - kann außerhalb der Lampe geladen werden
Kategorietyp:	Oprawy ręczne diodowe
CE-Zertifikat:	472/2023
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 09 October 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.





Seite 2/2