MULTI LIGHT LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence: 608759

Degré d'étanchéité: IP20

Tension d'alimentation nominale [V]: 3.6

Classe de protection:

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Temps de charge [h: min]:

Temps de travail avec batterie [h: min]: min 1.5- max 40

2 piles rechargeables Li-Ion 2600mAh 3,6V 5A

(9,36Wh) avec entrée de

charge de type C peuvent être chargées à

l'extérieur de la lampe

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 420/300/250

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'ensemble torche et lampe de travail est la solution idéale pour les mécaniciens, les artisans et les bricoleurs. Il s'agit d'un système d'éclairage de travail ultramoderne qui permet de monter différents embouts lumineux sur une seule base (avec batterie). Un ensemble de lampes professionnelles pour l'éclairage pendant le travail. Particulièrement adapté à l'entretien des voitures, des camionnettes et des camions. L'ensemble se compose d'un socle et de plusieurs embouts amovibles avec connecteur à baïonnette. La batterie rechargeable remplaçable peut être rechargée séparément (en dehors de la lampe) à l'aide d'un connecteur C.

Embout de type lampe de poche - max. 273 Lm Embout de lampe à main SLIM - max. 385 Lm Embout flexible avec source lumineuse - max. 199 Lm Embout flexible mince avec source lumineuse - max. 3 Lm

Autonomie de la batterie [h:min]

Embout de type lampe de poche - niveau BAS 139 Lm / 5h; niveau PUISSANCE 273 Lm / 2,5h Embout de type lampe à main SLIM - niveau BAS 192 Lm / 4h; niveau PUISSANCE 385 Lm / 1,5h Embout flexible avec source lumineuse - niveau BAS 99 Lm / 8h; niveau PUISSANCE 199 Lm / 5h Embout flexible mince avec source lumineuse - niveau BAS 1.50 Lm / 80h; niveau PUISSANCE 3.00 Lm / 40h

APPLICATION

Services automobiles (réparation de voitures, de camionnettes et de camions), salons d'esthétique, stations de lavage, services mobiles, etc.



Type de batterie:

MULTI LIGHT LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	608759
EAN:	5905963608759
Source de lumière:	LED
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	3-385
Tension d'alimentation nominale [V]:	3.6
Classe de protection:	III
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Temps de charge [h: min]:	4
Temps de travail avec batterie [h: min]:	min 1.5- max 40
La couleur de la lumière:	blanc
Type de batterie:	2 piles rechargeables Li-lon 2600mAh 3,6V 5A (9,36Wh) avec entrée de charge de type C - peuvent être chargées à l'extérieur de la lampe
Capacité de la batterie [mAh]:	2600

Type de diffuseur:	transparent
Couleur du corps:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	420/300/250
Degré d'étanchéité:	IP20
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Interrupteur:	oui
Aimant:	oui
Poids net [kg]:	0.940
Poids net [kg]: Accessoires inclus:	0.940 2 piles rechargeables Li-Ion 2600mAh 3,6V 5A (9,36Wh) avec entrée de charge de type C - peuvent être chargées à l'extérieur de la lampe
	2 piles rechargeables Li-Ion 2600mAh 3,6V 5A (9,36Wh) avec entrée de charge de type C - peuvent être chargées à
Accessoires inclus:	2 piles rechargeables Li-Ion 2600mAh 3,6V 5A (9,36Wh) avec entrée de charge de type C - peuvent être chargées à l'extérieur de la lampe

Date de création de la carte: 09 octobre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



