

# TIUNNE PLUS 160 1090LM 940 15D BIAŁA IP65/IP20 ODBŁ.W 12W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	430893
<b>Stopień szczelności:</b>	IP65/IP20
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	12
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1090
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>90
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Materiał klosza:</b>	PC

## CHARAKTERYSTYKA

Tiunne Plus to dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych. Jest energooszczędna i trwała dzięki zastosowanemu źródłu światła COB LED. Ma klasyczny okrągły kształt komponujący się z każdym rodzajem przestrzeni. Dostępna jest w kilku wersjach z różnymi kątami rozsyłu światła i czterema kolorami odbłyśnika.

Obudowa lampy zaprojektowana z aluminium zapewnia optymalne warunki pracy diod LED, a aluminiowy odbłyśnik daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej i niskiego stopnia olśnienia – cechy wyróżniające najlepsze oprawy downlight LED. Lampa przystosowana jest do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego jako oświetlenie ogólne. Idealnie sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, strefach wejściowych, witrynach i przymierzalniach obiektów handlowych.

## SZCZEGÓŁY

Żywotność LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

# TIUNNE PLUS 160 1090LM 940 15D BIAŁA IP65/IP20

## ODBŁ.W 12W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	12	Materiał korpusu:	aluminium
Indeks:	430893	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø170/98
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kolor korpusu:	biały
EAN:	5905963430893	Materiał pierścienia:	aluminium
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1090	Wymiary montażowe [mm]:	88
Źródło światła:	COB	Stopień szczelności:	IP65/IP20
Uwagi:	W- biały mat	Sposób montażu:	podtynkowy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	91	Temperatura pracy [°C]:	35
Klasa energetyczna:	F	Waga netto [kg]:	0.250
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90	Kategoria typ:	downlight
Klasa ochrony:	II	Kolor światła:	4000
Kąt świecenia [°]:	15	Gwarancja [lata]:	5
Optyka:	odbłyśnik W	Certyfikat CE:	<a href="#">469/2023</a>
Materiał klosza:	PC	Instrukcja:	<a href="#">Download PDF</a>
Rodzaj klosza:	transparentny		
Materiał optyki:	aluminium		
Kolor pierścienia:	biały		

# TIUNNE PLUS 160 1090LM 940 15D BIAŁA IP65/IP20

## ODBŁ.W 12W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
416835	Pierścień maskujący 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Pierścień maskujący 198/257 Kwadrat Tiunne Plus 200 RAL9016

Data utworzenia karty: 25 marzec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:469/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl