

# TIUNNE PLUS 90 1180LM 840 15D CZARNA IP65/IP20 ODBL.GS 14W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	429170
<b>Stopień szczelności:</b>	IP65/IP20
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	14
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1180
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Materiał klosza:</b>	PC

## CHARAKTERYSTYKA

Tiunne Plus to dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych. Jest energooszczędna i trwała dzięki zastosowanemu źródłu światła COB LED. Ma klasyczny okrągły kształt komponujący się z każdym rodzajem przestrzeni. Dostępna jest w kilku wersjach z różnymi kątami rozsyłu światła i czterema kolorami odbłyśnika.

Obudowa lampy zaprojektowana z aluminium zapewnia optymalne warunki pracy diod LED, a aluminiowy odbłyśnik daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej i niskiego stopnia oślnienia – cechy wyróżniające najlepsze oprawy downlight LED. Lampa przystosowana jest do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego jako oświetlenie ogólne. Idealnie sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, strefach wejściowych, witrynach i przymierzalniach obiektów handlowych.

## SZCZEGÓŁY

Żywotność LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

# TIUNNE PLUS 90 1180LM 840 15D CZARNA IP65/IP20

## ODBL.GS 14W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	429170	<b>Uwagi:</b>	GS - srebrny połysk
<b>EAN:</b>	5905963429170	<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Źródło światła:</b>	COB	<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	14	<b>Materiał pierścienia:</b>	aluminium
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	1180	<b>Kolor pierścienia:</b>	czarny
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	85	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	ø96/73
<b>Klasa energetyczna:</b>	F	<b>Wymiary montażowe [mm]:</b>	88
<b>Klasa ochrony:</b>	II	<b>Stopień szczelności:</b>	IP65/IP20
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	35
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	15	<b>Waga netto [kg]:</b>	0.250
<b>Materiał klosza:</b>	PC	<b>Kategoria typ:</b>	downlight
<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Materiał optyki:</b>	aluminium	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">469/2023</a>
<b>Optyka:</b>	odbłyśnik GS	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>

Data utworzenia karty: 25 marzec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:469/2023