TIUNNE PLUS 160 2350LM 830 15D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR GS 23W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index: 431661

IP-Schutzart: IP65/IP20

Nennleistung der Leuchte [W]*: 23

Lichtstrom [lm]*: 2350

Farbtemperatur [K]: 3000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Energieeffizienzklasse:

Material Gehäuse: aluminium

Farbe Gehäuse: weiss

Material Diffusor: PC

CHARAKTERISTIK

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarben erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskartonund Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleideräume in gewerblichen Betrieben.

EINZELHEITEN

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h



TIUNNE PLUS 160 2350LM 830 15D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR GS 23W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	431661
EAN:	5905963431661
Lichtquelle:	СОВ
Nennleistung der Leuchte [W]:	23
Lichtstrom [Im]:	2350
Bemerkungen:	GS - Silber glänzend
Lichtausbeute [lm/W]:	103
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	Ш
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	15
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Material Optik:	Aluminium
Optik:	reflector GS

Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Ring:	aluminium
Farbe Ring:	weiß
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø170/98
Einbaumaße [mm]:	88
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	35
Eigengewicht [kg]:	0.250
Kategorietyp:	Downlight
Lichfarbe:	3000
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	469/2023
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download



TIUNNE PLUS 160 2350LM 830 15D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR GS 23W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.





Seite 3/3