TIUNNE PLUS 160 3000LM 830 DALI 60D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR GS 31W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index: 432095

IP-Schutzart: IP65/IP20

Nennleistung der Leuchte [W]*: 31

Lichtstrom [lm]*: 3000

Farbtemperatur [K]: 3000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Energieeffizienzklasse:

Material Gehäuse: aluminium

Farbe Gehäuse: weiss

Material Diffusor: PC

CHARAKTERISTIK



Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskartonund Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleideräume in gewerblichen Betrieben.

EINZELHEITEN

 $Lebens dauer \ der \ LED: \ L70F50 > 60\ 000h; \ L80F10 > 60\ 000h; \ L90F10\ 57\ 000h$



TIUNNE PLUS 160 3000LM 830 DALI 60D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR GS 31W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	432095
EAN:	5905963432095
Lichtquelle:	СОВ
Nennleistung der Leuchte [W]:	31
Lichtstrom [Im]:	3000
Bemerkungen:	GS - Silber glänzend
Lichtausbeute [lm/W]:	97
Energieeffizienzklasse:	Е
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	60
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Material Optik:	Aluminium
Optik:	reflector GS
Material Gehäuse:	aluminium

Farbe Gehäuse:	weiss
Material Ring:	aluminium
Farbe Ring:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø170/98
Einbaumaße [mm]:	88
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	35
DIMM DALI:	ja
Eigengewicht [kg]:	0.250
Kategorietyp:	Downlight
Lichfarbe:	3000
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	469/2023
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



TIUNNE PLUS 160 3000LM 830 DALI 60D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR GS 31W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



