

TIUNNE PLUS 160 890LM 840 60D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR W 8W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	430602
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	8
Lichtstrom [lm]*:	890
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarben erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleideräume in gewerblichen Betrieben.

EINZELHEITEN

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

TIUNNE PLUS 160 890LM 840 60D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR W 8W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	8	Material Gehäuse:	aluminium
Index:	430602	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø170/98
Farbtemperatur [K]:	4000	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963430602	Material Ring:	aluminium
Lichtstrom [lm]:	890	Einbaumaße [mm]:	88
Lichtquelle:	COB	IP-Schutzart:	IP65/IP20
Bemerkungen:	W- weiß matt	Montage:	Einbau
Lichtausbeute [lm/W]:	112	Betriebstemperatur [°C]:	35
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	0.250
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyt:	Downlight
Schutzklasse:	II	Lichfarbe:	4000
Abstrahl- winkel [°]:	60	Garantie [Jahre]:	5
Optik:	reflector W	CE-Zertifikat:	469/2023
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	Download PDF
Typ Diffusor:	transparent		
Material Optik:	Aluminium		
Farbe Ring:	weiß		

LIGHT CURVES



TIUNNE PLUS 160 890LM 840 60D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR W 8W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 469/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl