

# TIUNNE PLUS 90 1020LM 930 60D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR GS 14W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	429422
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	14
Lichtstrom [lm]*:	1020
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

## CHARAKTERISTIK

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarnen erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleideräume in gewerblichen Betrieben.

## EINZELHEITEN

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

# TIUNNE PLUS 90 1020LM 930 60D WEISS IP65/IP20


## REFLEKTOR GS 14W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	429422	Material Gehäuse:	aluminium
EAN:	5905963429422	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	COB	Material Ring:	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	14	Farbe Ring:	weiß
Lichtstrom [lm]:	1020	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø96/73
Bemerkungen:	GS - Silber glänzend	Einbaumaße [mm]:	88
Lichtausbeute [lm/W]:	73	IP-Schutzart:	IP65/IP20
Energieeffizienzklasse:	F	Montage:	Einbau
Schutzklasse:	II	Betriebstemperatur [°C]:	35
Farbtemperatur [K]:	3000	Eigengewicht [kg]:	0.250
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90	Kategorietyp:	Downlight
Abstrahl- winkel [°]:	60	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	<a href="#">18/2026</a>
Typ Diffusor:	transparent	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Optik:	Aluminium	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Optik:	reflector GS		

### LIGHT CURVES



# TIUNNE PLUS 90 1020LM 930 60D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR GS 14W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 18/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl