# TIUNNE PLUS 90 700LM 830 15D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR GS 8W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

**Index:** 429354

IP-Schutzart: IP65/IP20

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 8

Lichtstrom [Im]\*: 700

Farbtemperatur [K]: 3000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Energieeffizienzklasse:

Material Gehäuse: aluminium

Farbe Gehäuse: weiss

Material Diffusor: PC

### **CHARAKTERISTIK**

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarben erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskartonund Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleideräume in gewerblichen Betrieben.

#### **EINZELHEITEN**

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h



# TIUNNE PLUS 90 700LM 830 15D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR GS 8W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	429354
EAN:	5905963429354
Lichtquelle:	СОВ
Nennleistung der Leuchte [W]:	8
Lichtstrom [Im]:	700
Bemerkungen:	GS - Silber glänzend
Lichtausbeute [lm/W]:	88
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	15
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Material Optik:	Aluminium
Optik:	reflector GS

Material Gehäuse:	aluminium	
Farbe Gehäuse:	weiss	
Material Ring:	aluminium	
Farbe Ring:	schwarz	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø96/73	
Einbaumaße [mm]:	88	
IP-Schutzart:	IP65/IP20	
Montage:	Einbau	
Betriebstemperatur [°C]:	35	
Eigengewicht [kg]:	0.250	
Kategorietyp:	Downlight	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	469/2023	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	



# TIUNNE PLUS 90 700LM 830 15D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR GS 8W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



