

TIUNNE PLUS 160 3000LM 830 60D NOIR IP65/IP20 RÉFLECTEUR B 31W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	431111
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	31
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3000
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tiunne Plus est un downlight décoratif destiné à être installé dans les plafonds suspendus. Il est économe en énergie et durable grâce à la source lumineuse COB LED utilisée. Il a une forme circulaire classique qui s'intègre dans tout type d'espace. Il est disponible en plusieurs versions avec différents angles de distribution de la lumière et quatre couleurs de réflecteur.

Le boîtier de la lampe, conçu en aluminium, assure des conditions de fonctionnement optimales pour les LED, et le réflecteur en aluminium garantit une efficacité lumineuse élevée et un faible éblouissement - des caractéristiques qui distinguent les meilleurs luminaires à LED pour éclairage vers le bas. Le luminaire peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Température de couleur 3000K, 4000K ; IRC>80, IRC>90.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure en tant qu'éclairage général. Il est idéal pour les voies de circulation, les entrées, les vitrines et les cabines d'essayage dans les établissements commerciaux.

DES DÉTAILS

Żywotność LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

TIUNNE PLUS 160 3000LM 830 60D NOIR IP65/IP20

RÉFLECTEUR B 31W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	431111	Matériau du corps:	aluminium
EAN:	5905963431111	Couleur du corps:	blanc
Source de lumière:	COB	Matériau de l'anneau:	aluminium
Puissance nominale du luminaire [W]:	31	Couleur de l'anneau:	noir
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3000	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø170/98
Remarques:	B- noir mat	Dimensions de montage [mm]:	88
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	97	Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Classe énergétique:	E	Méthode de montage:	encastré
Classe de protection:	II	Température de travail [° C]:	35
Température de couleur [K]:	3000	Poids net [kg]:	0.250
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	downlight
Angle d'éclairage [°]:	60	La couleur de la lumière:	3000
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	transparent	Certificat CE:	469/2023
Matériel optique:	aluminium	Instructions d'installation:	Download PDF
Optique:	réflecteur B		

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 25 mars 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 469/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2