TIUNNE PLUS 160 820LM 830 15D NOIR IP65/IP20 RÉFLECTEUR GS 8W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT







PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence: 431685

Degré d'étanchéité: IP65/IP20

Puissance nominale du luminaire [W]*: 8

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 820

Température de couleur [K]: 3000

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Classe énergétique:

Matériau du corps: aluminium

blanc

Matériau du diffuseur: PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tiunne Plus est un downlight décoratif destiné à être installé dans les plafonds suspendus. Il est économe en énergie et durable grâce à la source lumineuse COB LED utilisée. Il a une forme circulaire classique qui s'intègre dans tout type d'espace. Il est disponible en plusieurs versions avec différents angles de distribution de la lumière et quatre couleurs de réflecteur.Le boîtier de la lampe, conçu en aluminium, assure des conditions de fonctionnement optimales pour les LED, et le réflecteur en aluminium garantit une efficacité lumineuse élevée et un faible éblouissement - des caractéristiques qui distinguent les meilleurs luminaires à LED pour éclairage vers le bas. Le luminaire peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Température de couleur 3000K, 4000K; CRI>90, CRI>90.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure en tant qu'éclairage général. Il est idéal pour les voies de circulation, les entrées, les vitrines et les cabines d'essayage dans les établissements commerciaux.

DES DÉTAILS

Durée de vie des LED : L70F50 >60 000h ; L80F10 >60 000h ; L90F10 57 000h



Couleur du corps:

TIUNNE PLUS 160 820LM 830 15D NOIR IP65/IP20 RÉFLECTEUR GS 8W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	431685
EAN:	5905963431685
Source de lumière:	СОВ
Puissance nominale du luminaire [W]:	8
Flux lumineux du luminaire [lm]:	820
Remarques:	GS - argent brillant
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	103
Classe énergétique:	Е
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Angle d'éclairage [°]:	15
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	aluminium
Optique:	réflecteur GS

Matéria o do asumo	aluminium	
Matériau du corps:	diumimum	
Couleur du corps:	blanc	
Matériau de l'anneau:	aluminium	
Couleur de l'anneau:	noir	
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø170/98	
Dimensions de montage [mm]:	88	
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20	
Méthode de montage:	encastré	
Température de travail [° C]:	35	
Poids net [kg]:	0.250	
Type de catégorie:	downlight	
La couleur de la lumière:	3000	
Garantie [ans]:	5	
Certificat CE:	469/2023	
Instructions d'installation:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	



TIUNNE PLUS 160 820LM 830 15D NOIR IP65/IP20 RÉFLECTEUR GS 8W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
416835	Anneau de masquage 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Anneau de masquage 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016

Date de création de la carte:15 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



