

# TIUNNE PLUS 160 2150LM 940 15D BÍLÁ IP65/IP20 REFLECTOR GS 23W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	431982
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/IP20
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	23
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2150
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>90
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tiunne Plus je dekorativní stropní svítidlo pro instalaci do podhledů. Je energeticky úsporné a odolné díky použitému světelnému zdroji COB LED. Má klasický kruhový tvar, který se hodí do každého typu prostoru. Je k dispozici v několika verzích s různými úhly rozložení světla a čtyřmi barvami reflektoru.

Hliníkový kryt svítidla zajišťuje optimální pracovní podmínky pro LED diody a hliníkový reflektor zaručuje vysokou světelnou účinnost a nízké oslnění - vlastnosti, kterými se vyznačují nejlepší svítidla LED downlight. Svítidlo je vhodné pro instalaci do sádkartonových a modulových podhledů. Barevná teplota 3000 K, 4000 K; CRI>80, CRI>90.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro použití v interiéru jako všeobecné osvětlení. Je ideální pro komunikace, vstupní prostory, výlohy a šatny v komerčních zařízeních.

## PODROBNOSTI

Životnost LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h.

# TIUNNE PLUS 160 2150LM 940 15D BÍLÁ IP65/IP20 REFLECTOR GS 23W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	23	Materiál karoserie:	hliník
Index:	431982	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø170/98
Teplota barvy [K]:	4000	Barva těla:	bílý
EAN:	5905963431982	Materiál prstenu:	hliník
Světelný tok svítidla [lm]:	2150	Instalační rozměry [mm]:	88
Zdroj světla:	CO B	Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Uwagi:	GS - stříbrný lesk	Montážní verze:	zapuštěné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	94	Provozní teplota [°C]:	35
Energetická třída:	E	Čistá hmotnost [kg]:	0.250
Index podání barev (Ra):	>90	Typ kategorie:	downlight
Třída ochrany:	II	Barva světla:	4000
Úhel osvětlení [°]:	15	Záruka [roky]:	5
Optika:	reflector GS	Certifikát CE:	<a href="#">469/2023</a>
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Typ difuzoru:	průhledný		
Materiál optiky:	hliník		
Barva prstenu:	bílý		

# TIUNNE PLUS 160 2150LM 940 15D BÍLÁ IP65/IP20 REFLECTOR GS 23W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
416835	Maskovací kroužek 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Maskovací kroužek 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016

Datum vytvoření karty: 23 říjen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 469/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl