

TIUNNE PLUS 160 2150LM 940 15D ČERNÁ IP65/IP20 REFLECTOR GS 23W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	432026
Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	23
Světelný tok svítidla [lm]*:	2150
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>90
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tiunne Plus je dekorativní stropní svítidlo pro instalaci do podhledů. Je energeticky úsporné a odolné díky použitému světelnému zdroji COB LED. Má klasický kruhový tvar, který se hodí do každého typu prostoru. Je k dispozici v několika verzích s různými úhly rozložení světla a čtyřmi barvami reflektoru.

Hliníkový kryt svítidla zajišťuje optimální pracovní podmínky pro LED diody a hliníkový reflektor zaručuje vysokou světelnou účinnost a nízké oslnění - vlastnosti, kterými se vyznačují nejlepší svítidla LED downlight. Svítidlo je vhodné pro instalaci do sádkartonových a modulových podhledů. Barevná teplota 3000 K, 4000 K; CRI>80, CRI>90.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro použití v interiéru jako všeobecné osvětlení. Je ideální pro komunikace, vstupní prostory, výlohy a šatny v komerčních zařízeních.

PODROBNOSTI

Životnost LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h.

TIUNNE PLUS 160 2150LM 940 15D ČERNÁ IP65/IP20 REFLECTOR GS 23W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	23	Materiál karoserie:	hliník
Index:	432026	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø170/98
Teplota barvy [K]:	4000	Barva těla:	bílý
EAN:	5905963432026	Materiál prstenu:	hliník
Světelný tok svítidla [lm]:	2150	Instalační rozměry [mm]:	88
Zdroj světla:	CO B	Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Uwagi:	GS - stříbrný lesk	Montážní verze:	zapuštěné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	94	Provozní teplota [°C]:	35
Energetická třída:	E	Čistá hmotnost [kg]:	0.250
Index podání barev (Ra):	>90	Typ kategorie:	downlight
Třída ochrany:	II	Barva světla:	4000
Úhel osvětlení [°]:	15	Záruka [roky]:	5
Optika:	reflector GS	Certifikát CE:	469/2023
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Download PDF
Typ difuzoru:	průhledný		
Materiál optiky:	hliník		
Barva prstenu:	Černá		

TIUNNE PLUS 160 2150LM 940 15D ČERNÁ IP65/IP20 REFLECTOR GS 23W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
416835	Maskovací kroužek 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Maskovací kroužek 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016

Datum vytvoření karty: 23 říjen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 469/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl