CAMEA LED EVO 11W MAT BIAŁA RCR 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1080
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	F
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Oprawa oferowana jest także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


CAMEA LED EVO 11W MAT BIAŁA RCR 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	205651/HV	**Kolor korpusu:**	biały
EAN:	5905963205651/HV	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	ø300/90
Źródło światła:	moduł LED	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Moc nominalna [W]:	11	**Stopień szczelności:**	IP44
Moc znamionowa oprawy [W]:	12	**Sposób montażu:**	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1080	**Waga netto [kg]:**	0.670
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	90	**Kategoria typ:**	plafony
Klasa energetyczna:	F	**Klasa ETIM:**	EC002892
Klasa ochronności:	II	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	81 000
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Żywotność LED L80B20 [h]:**	51 000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	25 000
Współczynnik mocy:	0.53	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kąt świecenia [°]:	120	**Gwarancja [lata]:**	3
Materiał klosza:	PC	**Certyfikat CE:**	18/2022
Rodzaj klosza:	OPAL	**Atest PZH:**	HK/K/0389/04/2017
Materiał korpusu:	PP	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 06 październik 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 18/2022

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl