

# TERRA 3 LED N 595X595MM X2 3500LM 840 BIAŁY MAT (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Indeks:</b>                            | 426087                            |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>        | 25                                |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>    | 3500                              |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>           | 4000                              |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b> | 80                                |
| <b>Materiał korpusu:</b>                  | blacha stalowa malowana proszkowo |
| <b>Kolor korpusu:</b>                     | biały mat                         |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>            | 595/595/37                        |
| <b>Sposób montażu:</b>                    | natynkowy                         |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                | D                                 |

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia.

## ZASTOSOWANIE

Wszelkstronna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

# TERRA 3 LED N 595X595MM X2 3500LM 840 BIAŁY MAT (25W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                                   |                                |   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Indeks:                             | 426087                            | Kolor korpusu:                 | biały mat                                     |
| EAN:                                | 5905963426087                     | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:        | 595/595/37                                    |
| Źródło światła:                     | LED                               | Sposób montażu:                | natynkowy                                     |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 25                                | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 50  |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 3500                              | Waga netto [kg]:               | 2.475   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 140                               | Kategoria typ:                 | Kasetony                                      |
| Stopień szczelności:                | IP20                              | Wersja:                        | 2x1   |
| Klasa energetyczna:                 | D                                 | Wymiary montażowe [mm]:        | 300   |
| Klasa ochrony:                      | II                                | Typ rozsyłu:                   | symetryczny                                   |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000                              | Żywotność LED L70B50 [h]:      | 150000  |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:     | 80                                | Żywotność LED L80B10 [h]:      | 100000  |
| Kąt świecenia [°]:                  | 60                                | Żywotność LED L90B10 [h]:      | 50000   |
| Materiał klosza:                    | PC                                | Gwarancja [lata]:              | 5   |
| Rodzaj klosza:                      | matryca soczewkowa                | Certyfikat CE:                 | <a href="#">61/2025</a>                       |
| Kolor klosza:                       | transparentny                     | Instrukcja:                    | <a href="#">Pobierz PDF</a>                   |
| Materiał optyki:                    | PC                                | Certyfikaty ISO:               | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Optyka:                             | soczewka                          | Plik LDT:                      | <a href="#">Pobierz</a>                       |
| Materiał korpusu:                   | blacha stalowa malowana proszkowo |                                |   |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# TERRA 3 LED N 595X595MM X2 3500LM 840 BIAŁY MAT (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa  |
|--------|--|
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA                               |
| 998966 | Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni" |
| 998973 | Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni"    |



RAMKA adapter KG 635x635  
BIAŁA (374845)



Ramka stal biały struktura RAL9016  
600x600 SM "efekt studni" (998966)



Ramka stal biały połysk RAL9003  
600x600 SM "efekt studni" (998973)

Data utworzenia karty: 27 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:61/2025