


TERRA 3 LED N 1195X170MM X2 5150LM 830 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (45W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index: 428852

Nennleistung der Leuchte [W]*: 45

Lichtstrom [lm]*: 5150

Farbtemperatur [K]: 3000

Farb-wiedergabe-index (Ra) >: 80

Material Gehäuse: Stahlblech
pulverbeschichtet

Farbe Gehäuse: schwarz matt

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 1195/170/37

Montage: Anbau

Energieeffizienzklasse: F

CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.


TERRA 3 LED N 1195X170MM X2 5150LM 830 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (45W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	428852	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
EAN:	5905963428852	Farbe Gehäuse:	schwarz matt
Lichtquelle:	LED	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/170/37
Nennleistung der Leuchte [W]:	45	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	5150	Menge auf der Palette [Stück]:	60
Lichtausbeute [lm/W]:	114	Eigengewicht [kg]:	1.600
IP-Schutzart:	IP20	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Energieeffizienzklasse:	F	Version:	2x1
Schutzklasse:	II	Einbaumaße [mm]:	600
Farbtemperatur [K]:	3000	Verteilungstyp:	symmetrisch
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Abstrahl- winkel [°]:	60	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Diffusor:	transparent	CE-Zertifikat:	61/2025
Material Optik:	PC	Anleitung:	Download PDF
Optik:	Linse	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES




TERRA 3 LED N 1195X170MM X2 5150LM 830 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (45W)


DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016
600x600 SM
"Brunneneffekt" (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 61/2025