


TERRA 3 LED N 1195X300MM X2 5950LM 840 DALI WEISS GLÄNZEND (43W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	427831
Nennleistung der Leuchte [W]*:	43
Lichtstrom [lm]*:	6300
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiß glänzend
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/300/37
Montage:	Anbau
Energieeffizienzklasse:	E

CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.


TERRA 3 LED N 1195X300MM X2 5950LM 840 DALI WEISS GLÄNZEND (43W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	43	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Index:	427831	Farbe Diffusor:	transparent
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Optik:	PC
EAN:	5905963427831	Optik:	Linse
Lichtstrom [lm]:	6300	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Lichtquelle:	LED	Menge auf der Palette [Stück]:	30
Abstrahl- winkel [°]:	60	Eigengewicht [kg]:	2.465
DIMM DALI:	ja	Kategorietyp:	raster
Lichtausbeute [lm/W]:	138	Einbaumaße [mm]:	600
Farbe Gehäuse:	weiß glänzend	Verteilungstyp:	symmetrisch
IP-Schutzart:	IP20	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000
Version:	2x1	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000
Montage:	Anbau	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	II	CE-Zertifikat:	61/2025
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/300/37	Anleitung:	Download PDF
Farb- wiedergabe- index:	>80	Pliik LDT:	Download
Material Diffusor:	PC		

LIGHT CURVES



TERRA 3 LED N 1195X300MM X2 5950LM 840 DALI WEISS GLÄNZEND (43W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016
600x600 SM
"Brunneneffekt" (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 01 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 61/2025