### TERRA 3 LED N 1195X300MM X4 6600LM 830 WEISS GLÄNZEND (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

Index: 427008

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 49

Lichtstrom [lm]\*: 6600

Farbtemperatur [K]: 3000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Material Gehäuse: Stahlblech

pulverbeschichtet

Farbe Gehäuse: weiß glänzend

**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** 1195/300/37

Montage: Anbau

**Energieeffizienzklasse:** D

#### **CHARAKTERISTIK**

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.



# TERRA 3 LED N 1195X300MM X4 6600LM 830 WEISS GLÄNZEND (45W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	427008
	12.000
<b>EAN:</b> 5905963427008	
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	49
Lichtstrom [Im]:	6600
Lichtausbeute [Im/W]:	135
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80	
Abstrahl- winkel [°]:	60
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Farbe Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Optik:	Linse

	i	
Material Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet		
Farbe Gehäuse:	weiß glänzend	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/300/37	
Montage:	Anbau	
Menge auf der Palette [Stück]:	30	
Eigengewicht [kg]:	2.465	
Kategorietyp:	Einlegeleuchten	
Version:	4x1	
Einbaumaße [mm]:	600	
Verteilungstyp:	symmetrisch	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	<u>61/2025</u>	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	<u>Download</u>	

### **LIGHT CURVES**




## TERRA 3 LED N 1195X300MM X4 6600LM 830 WEISS GLÄNZEND (45W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"







Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



