TERRA 3 LED N 1195X170MM X2 3700LM 840 DALI STRUCTURE NOIR MAT (29W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence: 428883

Puissance nominale du luminaire [W]*: 29

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 3700

Température de couleur [K]: 4000

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Matériau du corps: tôle d'acier revêtue de

poudre

Е

Couleur du corps: noir mat

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 1195/170/37

Méthode de montage: en saillie

rendement élevé tout en éliminant efficacement l'éblouissement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

APPLICATION

Ce luminaire polyvalent est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des bureaux

Un luminaire équipé de modules LED à haute efficacité énergétique, caractérisé

par un flux lumineux élevé. Le profil latéral bas confère une apparence esthétique et intemporelle. Construction robuste et compacte. Fabriqué en tôle d'acier

revêtue par poudrage. Le réflecteur HE breveté à haute performance garantit un

Ce luminaire polyvalent est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des bureaux ou des salles d'utilité générale. Ses paramètres lumineux élevés en font la source principale de lumière et le rendent propice aux travaux nécessitant une concentration visuelle. Le luminaire convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des lampes fluorescentes traditionnelles par des solutions LED à haut rendement énergétique.



Classe énergétique:

TERRA 3 LED N 1195X170MM X2 3700LM 840 DALI STRUCTURE NOIR MAT (29W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| Référence: | 428883 |
|---|--------------------------------|
| EAN: | 5905963428883 |
| Source de lumière: | LED |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 29 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 3700 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 128 |
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Classe énergétique: | E |
| Classe de protection: | II |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 |
| Angle d'éclairage [°]: | 60 |
| Matériau du diffuseur: | PC |
| Type de diffuseur: | matrice lenticulaire |
| Couleur du diffuseur: | transparent |
| Matériel optique: | PC |
| Optique: | lentille |
| Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre |

| Couleur du corps: | noir mat | |
|---|--------------|--|
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 1195/170/37 | |
| Méthode de montage: | en saillie | |
| DIMM DALI: | oui | |
| Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 60 | |
| Poids net [kg]: | 1.600 | |
| Type de catégorie: | Dalles LED | |
| Version: | 2x1 | |
| Dimensions de montage [mm]: | 600 | |
| Type de diffusion: | symétrique | |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 150000 | |
| Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 100000 | |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 50000 | |
| Garantie [ans]: | 5 | |
| Certificat CE: | 61/2025 | |
| Instructions d'installation: | Download PDF | |
| Plik LDT: | Download | |
| | | |

COURBES LÉGÈRES






TERRA 3 LED N 1195X170MM X2 3700LM 840 DALI STRUCTURE NOIR MAT (29W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 999543 | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) |
| 374845 | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC |
| 998966 | Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" |







Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)

