


TERRA 3 LED N 595X300MM X2 5150LM 830 DALI ČERNÁ MATNÁ STRUKTURA (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	427558
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	56
Světelný tok svítidla [lm]*:	5150
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	černá mat
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/300/37
Montážní verze:	povrchová montáž
Energetická třída:	F

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítilno vybavené energeticky úspornými LED moduly, které se vyznačují vysokým světelným tokem. Nízký boční profil zajišťuje estetický a nadčasový vzhled. Robustní, kompaktní konstrukce. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu. Patentovaný vysoce výkonný reflektor HE zaručuje vysokou účinnost a zároveň účinně eliminuje oslnění.

Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, zapuštěná montáž do modulárního podhledu nebo závěsná montáž. Verze pro povrchovou montáž nabízí řešení pro rychlou a bezpečnou instalaci.

UGR < 19

Unified Glare Rating je ukazatel, který charakterizuje oslnění. Čím nižší je Unified Glare Rating (UGR), tím nižší je oslnění. V případě svítidel pro kancelářské prostory se hodnoty UGR < 19 projevují mimo jiné větším pracovním komfortem, snížením chybovosti a únavy. Hodnota UGR závisí také na řadě faktorů, které charakterizují místnost a umístění pozorovatele. K přesnému určení míry oslnění pro konkrétní podmínky se mimo jiné používají specializované počítačové programy.

APLIKACE

Toto univerzální svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo všeobecných užitkových prostorách. Díky svým vysokým světelným parametrům je vhodné jako hlavní zdroj světla a vhodné pro práci vyžadující vizuální soustředění. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních zářivek energeticky úspornými LED řešeními.

TERRA 3 LED N 595X300MM X2 5150LM 830 DALI ČERNÁ MATNÁ STRUKTURA (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	56	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Index:	427558	Barva difuzoru:	průhledný
Teplota barvy [K]:	3000	Materiál optiky:	PC
EAN:	5905963427558	Optika:	objektiv
Světelný tok svítidla [lm]:	5150	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Zdroj světla:	LED	Počet kusů na paletě [ks]:	120
Úhel osvětlení [°]:	60	Čistá hmotnost [kg]:	1.425
DIMM DALI:	ano	Typ kategorie:	rastry
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92	Instalační rozměry [mm]:	300
Barva těla:	černá mat	Typ vyzářování:	symetrický
Stupeň těsnosti:	IP20	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Verze:	2x1	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
Energetická třída:	F	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000
Montážní verze:	povrchová montáž	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	II	Certifikát CE:	474/2023
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/300/37	Manuál:	Download PDF
Index podání barev (Ra):	>80	Pliik LDT:	Download
Materiál difuzoru:	PC		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TERRA 3 LED N 595X300MM X2 5150LM 830 DALI ČERNÁ MATNÁ STRUKTURA (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy
RAL9016 600x600 SM "well
effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 474/2023