

TERRA 3 LED N 595X595MM X4 6600LM 830 BÍLÁ MATNÁ (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	426940
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	56
Světelný tok svítidla [lm]*:	6600
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílá matná
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/37
Montážní verze:	povrchová montáž
Energetická třída:	D

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo vybavené energeticky úspornými LED moduly, které se vyznačují vysokým světelným tokem. Nízký boční profil zajišťuje estetický a nadčasový vzhled. Robustní, kompaktní konstrukce. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu. Patentovaný vysoce výkonný reflektor HE zaručuje vysokou účinnost a zároveň účinně eliminuje oslnění.

Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, zapuštěná montáž do modulárního podhledu nebo závěsná montáž. Verze pro povrchovou montáž nabízí řešení pro rychlou a bezpečnou instalaci.

UGR < 19

Unified Glare Rating je ukazatel, který charakterizuje oslnění. Čím nižší je Unified Glare Rating (UGR), tím nižší je oslnění. V případě svítidel pro kancelářské prostory se hodnoty UGR < 19 projevují mimo jiné větším pracovním komfortem, snížením chybovosti a únavy. Hodnota UGR závisí také na řadě faktorů, které charakterizují místnost a umístění pozorovatele. K přesnému určení míry oslnění pro konkrétní podmínky se mimo jiné používají specializované počítačové programy.

APLIKACE

Toto univerzální svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo všeobecných užitkových prostorách. Díky svým vysokým světelným parametrům je vhodné jako hlavní zdroj světla a vhodné pro práci vyžadující vizuální soustředění. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních zářivek energeticky úspornými LED řešeními.

TERRA 3 LED N 595X595MM X4 6600LM 830 BÍLÁ MATNÁ (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	56	Úhel osvětlení [°]:	60
Index:	426940	Materiál difuzoru:	PC
Teplota barvy [K]:	3000	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
EAN:	5905963426940	Barva difuzoru:	průhledný
Světelný tok svítidla [lm]:	6600	Materiál optiky:	PC
Zdroj světla:	LED	Optika:	objektiv
Barva těla:	bílá matná	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	118	Počet kusů na paletě [ks]:	50
Verze:	4x1	Čistá hmotnost [kg]:	2.475
Stupeň těsnosti:	IP20	Typ kategorie:	rastry
Energetická třída:	D	Instalační rozměry [mm]:	300
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/37	Typ vyzařování:	symetrický
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	5
Montážní verze:	povrchová montáž	Certifikát CE:	474/2023
Index podání barev (Ra):	>80	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TERRA 3 LED N 595X595MM X4 6600LM 830 BÍLÁ MATNÁ (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 474/2023