

# ILUMINATOR LED 4M 150800LM 840 90D IP54 (1124W) 25M PRZEWÓD UNI-SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	703324
Stopień szczelności:	IP66 / IP54 wtyczka
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	1124
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	150800
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	D

## CHARAKTERYSTYKA

Iluminator LED to najnowszej generacji naświetlacz o dużej mocy i imponującej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP66 oraz uderzenioodpornością IK09. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie wykonanej z odlewu aluminium i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwia oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą Iluminator LED jest bardzo szybki i prosty montaż - lekkie stalowe ramię mocuje się do konstrukcji nośnej (ściany, słupa, żurawia, dźwigu).

## ZASTOSOWANIE

Znajdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi zarówno wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych, jak i na zewnątrz – na boiskach sportowych, dźwigach, żurawiach, placach budowy.

# ILUMINATOR LED 4M 150800LM 840 90D IP54 (1124W) 25M PRZEWÓD UNI-SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	1124	Żywotność LED L80B20 [h]:	98000
Indeks:	703324	Żywotność LED L90B10 [h]:	47000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	6
EAN:	5905963703324	Materiał korpusu:	aluminium
Strumień świetlny oprawy [lm]:	150800	Kolor korpusu:	RAL7016
Kąt świecenia [°]:	90	Odporność na uderzenia:	IK09
Materiał klosza:	PC	Stopień szczelności:	IP66 / IP54 wtyczka
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +30
Klasa energetyczna:	D	Przewód - typ:	H07RN-F 3x1,5 25,25 z wtyczką uni-schuko
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	774/425/340	Przewód - długość [m]:	25
Częstotliwość [Hz]:	47 - 63	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	430/810/175
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	134	Liczba sztuk na palecie [szt]:	18
Klasa ochronności:	I	Waga netto [kg]:	21.840
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Wersja:	4 moduły
SDCM:	≤ 3	Gwarancja [lata]:	5
Współczynnik mocy:	0.98	Certyfikat CE:	<a href="#">479/2023</a>
Żywotność LED L70B50 [h]:	156000	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# ILUMINATOR LED 4M 150800LM 840 90D IP54 (1124W) 25M PRZEWÓD UNI-SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
608773	Stojak stalowy 4.3m
16000154	Uchwyt do zamocowania lamp Iluminator LED 4.3 m
684791	Siatka ochronna Factor LED 4M RAL7016
684777	Siatka ochronna Factor LED 2M RAL7016
684760	Siatka ochronna Factor LED 1M RAL7016




Stojak stalowy 4.3m (608773)



Uchwyt do zamocowania lamp Iluminator LED 4.3 m (16000154)



Siatka ochronna Factor LED 4M RAL7016 (684791)



Siatka ochronna Factor LED 2M RAL7016 (684777)

Data utworzenia karty: 04 grudzień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 479/2023