


CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------|
| Indeks: | 374753 |
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 26-39 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 3200-4900 |
| Temperatura barwowa [K] - zakres: | 4000/3000 |
| Stopień szczelności: | IP40/IP20 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Klasa energetyczna: | D |
| Materiał korpusu: | aluminium powlekane |
| Materiał klosza: | PMMA |

CHARAKTERYSTYKA

Contra Plus LED wszechstronny panel LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowany do montażu podtynkowego w sufitach modułowych, natynkowego lub zwieszanego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym modulem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przesłonę PMMA MAT lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje); oświetlanie obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, biur, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie CONTRA PLUS LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|-------------------------------|--|--|
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 26-39 | Materiał optyki: | PMMA |
| Indeks: | 374753 | Optyka: | soczewka |
| Temperatura barwowa [K] - zakres: | 4000/3000 | Materiał korpusu: | aluminium powlekane |
| EAN: | 5905963374753 | Kolor korpusu: | biały |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 3200-4900 | Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Źródło światła: | LED | Stopień szczelności: | IP40/IP20 |
| Rodzaj klosza: | MAT | Sposób montażu: | podtynkowy, natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Temperatura pracy [°C]: | od 0 do +35 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 595/595/39 | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 636 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 50 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 123 | Waga netto [kg]: | 1.200 |
| Klasa energetyczna: | D | Kategoria typ: | rastry |
| Klasa ochrony: | II | Żywotność LED L70B50 [h]: | 228000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 143000 |
| SDCM: | ≤ 2 (4000K), SDCM ≤ 1 (3000K) | Żywotność LED L90B10 [h]: | 68000 |
| Kąt świecenia [°]: | 110 | Typ rozsyłu: | lambertowski |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1 | Akcesoria dodatkowe: | ramka natynkowa, system zwieszania |
| Materiał klosza: | PMMA | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Kolor klosza: | mleczny | Certyfikat CE: | 105/2024 |
| | | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| | | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 - grupa wolna od ryzyka |

CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--|
| 999543 | ramka adapter KG 630x630 biała |
| 374715 | CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600 |
| 374708 | CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300 |
| 374692 | CONTRA LED system zwieszania 1200x300 |
| 374685 | CONTRA LED system zwieszania 600x600 |
| 374838 | CONTRA LED KLIPSY DO MONTAŻU W KG (4SZT) |
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 374852 | RAMKA adapter KG 1235x335 BIAŁA |
| 998966 | Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni" |
| 374722 | CONTRA LED - system zwieszania 600x600 DALI |
| 374739 | CONTRA LED - system zwieszania 1200x300 DALI |



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)



CONTRA LED ramka natynkowa typu
CLICK 600x600 (374715)



CONTRA LED ramka natynkowa typu
CLICK 1200x300 (374708)



CONTRA LED system zwieszania
1200x300 (374692)



Ramka stal biały struktura RAL9016
600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 29 listopad 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:105/2024