

CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W DALI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------|
| Indeks: | 374814 |
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 26-39 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 3200-4900 |
| Temperatura barwowa [K] - zakres: | 4000/3000 |
| Stopień szczelności: | IP40/IP20 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Klasa energetyczna: | D |
| Materiał korpusu: | aluminium powlekane |
| Materiał klosza: | PMMA |

CHARAKTERYSTYKA

Contra Plus LED wszechstronny panel LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowany do montażu podtynkowego w sufitach modułowych, natynkowego lub zwieszanego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym modulem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przesłonę PMMA MAT lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje); oświetlanie obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, biur, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie CONTRA PLUS LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W DALI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| Indeks: | 374814 | Kolor korpusu: | biały |
| EAN: | 5905963374814 | DIMM DALI: | tak |
| Źródło światła: | LED | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1195/295/39 |
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 26-39 | Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 3200-4900 | Stopień szczelności: | IP40/IP20 |
| Temperatura barwowa [K] - zakres: | 4000/3000 | Sposób montażu: | podtynkowy. natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Temperatura pracy [°C]: | od 0 do +35 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 1260 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 123 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 50 |
| Klasa energetyczna: | D | Waga netto [kg]: | 1.200 |
| Klasa ochrony: | II | Kategoria typ: | rastry |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 228000 |
| Kąt świecenia [°]: | 110 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 143000 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 68000 |
| Materiał klosza: | PMMA | Typ rozsyłu: | lambertowski |
| Rodzaj klosza: | MAT | Akcesoria dodatkowe: | ramka natynkowa. system zwieszania |
| Kolor klosza: | mleczny | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Materiał optyki: | PMMA | Certyfikat CE: | 05/2024 |
| Optyka: | soczewka | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Materiał korpusu: | aluminium powlekane | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 - grupa wolna od ryzyka |

CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W DALI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--|
| 999543 | ramka adapter KG 630x630 biała |
| 374715 | CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600 |
| 374708 | CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300 |
| 374692 | CONTRA LED system zwieszania 1200x300 |
| 374685 | CONTRA LED system zwieszania 600x600 |
| 374838 | CONTRA LED KLIPSY DO MONTAŻU W KG (4SZT) |
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 374852 | RAMKA adapter KG 1235x335 BIAŁA |
| 998966 | Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni" |
| 374722 | CONTRA LED - system zwieszania 600x600 DALI |
| 374739 | CONTRA LED - system zwieszania 1200x300 DALI |



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)



CONTRA LED ramka natynkowa typu
CLICK 600x600 (374715)



CONTRA LED ramka natynkowa typu
CLICK 1200x300 (374708)



CONTRA LED system zwieszania
1200x300 (374692)



Ramka stal biały struktura RAL9016
600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 25 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:05/2024