


CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3600-5500LM 840/830 IP40/IP20 II SCHUTZKLASSE PRM PMMA 26-39W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	374784
Nennleistung [W] - Reichweite:	26-39
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3600-5500
Farbe [K] - Reichweite:	4000/3000
IP-Schutzart:	IP40/IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	beschichtetes Aluminium
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Das vielseitige LED-Panel Contra Plus LED zeichnet sich durch sein niedriges, schlankes Profil und sein elegantes Design aus. Geeignet für den Einbau in Moduldecken, den Anbau oder die Abhängung mit einem zusätzlichen Rahmen (als Zubehör erhältlich). Leuchte mit integriertem energiesparendem LED-Modul, aus weiß lackiertem Aluminiumprofil, ausgestattet mit strukturiertem Mehrschichtschirm PMMA MAT oder PRM für eine perfekte Lichtstreuung. MULTI-Version. Auswahl zwischen 2 Lichtfarben (3000 K und 4000 K) und 8 Helligkeitsstufen in einem LED-Panel dank integriertem Schalter.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich im Büro (Büros, Konferenzräume) oder im repräsentativen Bereich (Hotels, Restaurants), für die Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Büros, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften sowie in der Lebensmittelindustrie und in lebensmittelbezogenen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen vorgesehen. Das einzigartige Design und die hervorragende Lichtleistung ermöglichen den Einsatz der CONTRA PLUS LED als Hauptlichtquelle, auch für Arbeiten, die eine visuelle Fokussierung erfordern. Die Lampe eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen.

CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3600-5500LM 840/830 IP40/IP20 II SCHUTZKLASSE PRM PMMA 26-39W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	374784	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/295/39
EAN:	5905963374784	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Lichtquelle:	LED	IP-Schutzart:	IP40/IP20
Nennleistung [W] - Reichweite:	26-39	Montage:	Unterputz. Aufputz mit Zubehör, hängend mit Zubehör
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3600-5500	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Farbe [K] - Reichweite:	4000/3000	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	1260
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Menge auf der Palette [Stück]:	50
Frequenz:	50-60	Eigengewicht [kg]:	1.200
Lichtausbeute [lm/W]:	138	Kategorietyt:	Einlegeleuchten
Energieeffizienzklasse:	C	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	228000
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	143000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	68000
SDCM:	2 (4000K), SDCM 1 (3000K)	Zusätzliches Zubehör:	Oberflächenrahmen, Aufhängungssystem
Überspannungsschutz [kV]:	1	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PMMA	CE-Zertifikat:	27/2025
Typ Diffusor:	PRM	Anleitung:	Download PDF
Farbe Diffusor:	transparent	Photobiologische Sicherheit:	RGO - risikofreie Gruppe
Material Gehäuse:	beschichtetes Aluminium	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download
UGR (4H8H):	<19		

CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3600-5500LM 840/830 IP40/IP20 II SCHUTZKLASSE PRM PMMA 26-39W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
374715	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA LED-Pendelsystem 1200x300
374685	CONTRA LED-Pendelsystem 600x600
374838	CONTRA LED MONTAGEKLAMMERN IN KG (4 STK)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
374852	FRAME-Adapter KG 1235x335 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"
374722	CONTRA LED-Aufhängung 600x600 DALI
374739	CONTRA LED - Aufhängung 1200x300 DALI
761294	Notfallmodul 2 W/10-50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO)




CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK
600x600x65mm (374715)




CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK
1200x300x65mm (374708)



CONTRA LED-Pendelsystem
1200x300 (374692)



CONTRA LED-Pendelsystem
600x600 (374685)



FRAME-Adapter KG 635x635
WEISS (374845)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016
600x600 SM
"Brunneneffekt" (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 20 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 27/2025