

# CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II SCHUTZKLASSE MAT PMMA 26-39W DALI

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	374791
<b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b>	26-39
<b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b>	3200-4900
<b>Farbe [K] - Reichweite:</b>	4000/3000
<b>IP-Schutzart:</b>	IP40/IP20
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Material Gehäuse:</b>	beschichtetes Aluminium
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA

## CHARAKTERISTIK

Das vielseitige LED-Panel Contra Plus LED zeichnet sich durch sein niedriges, schlankes Profil und sein elegantes Design aus. Geeignet für den Einbau in Moduldecken, den Anbau oder die Abhängung mit einem zusätzlichen Rahmen (als Zubehör erhältlich). Leuchte mit integriertem energiesparendem LED-Modul, aus weiß lackiertem Aluminiumprofil, ausgestattet mit strukturiertem Mehrschichtschirm PMMA MAT oder PRM für eine perfekte Lichtstreuung. MULTI-Version. Auswahl zwischen 2 Lichtfarben (3000 K und 4000 K) und 8 Helligkeitsstufen in einem LED-Panel dank integriertem Schalter.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich im Büro (Büros, Konferenzräume) oder im repräsentativen Bereich (Hotels, Restaurants), für die Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Büros, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften sowie in der Lebensmittelindustrie und in lebensmittelbezogenen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen vorgesehen. Das einzigartige Design und die hervorragende Lichtleistung ermöglichen den Einsatz der CONTRA PLUS LED als Hauptlichtquelle, auch für Arbeiten, die eine visuelle Fokussierung erfordern. Die Lampe eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen.

# CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II SCHUTZKLASSE MAT PMMA 26-39W DALI

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	374791	<b>DIMM DALI:</b>	ja
<b>EAN:</b>	5905963374791	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	595/595/39
<b>Lichtquelle:</b>	LED	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03
<b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b>	26-39	<b>IP-Schutzart:</b>	IP40/IP20
<b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b>	3200-4900	<b>Montage:</b>	podtynkowy, natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium
<b>Farbe [K] - Reichweite:</b>	4000/3000	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von 0 bis +35
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220-240	<b>Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:</b>	636
<b>Frequenz:</b>	50-60	<b>Menge auf der Palette [Stück]:</b>	50
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	123	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	1.200
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D	<b>Kategorietyp:</b>	Einlegeleuchten
<b>Schutzklasse:</b>	II	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	228000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Lebensdauer LED L80B10 [h]:</b>	143000
<b>SDCM:</b>	2 (4000K), SDCM 1 (3000K)	<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	68000
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	110	<b>Verteilungstyp:</b>	lambertsch
<b>Überspannungsschutz [kV]:</b>	1	<b>Zusätzliches Zubehör:</b>	ramka natynkowa, system zwieszania
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Typ Diffusor:</b>	matt	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">27/2025</a>
<b>Farbe Diffusor:</b>	milchig	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Material Optik:</b>	PMMA	<b>Photobiologische Sicherheit:</b>	RG0 - risikofreie Gruppe
<b>Optik:</b>	Linse	<b>ISO Zertifikat:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Material Gehäuse:</b>	beschichtetes Aluminium	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss		

# CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II SCHUTZKLASSE MAT PMMA 26-39W DALI

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH


index	Name
374715	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA LED-Pendelsystem 1200x300
374685	CONTRA LED-Pendelsystem 600x600
374838	CONTRA LED MONTAGEKLAMMERN IN KG (4 STK)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
374852	FRAME-Adapter KG 1235x335 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"
374722	CONTRA LED-Aufhängung 600x600 DALI
374739	CONTRA LED - Aufhängung 1200x300 DALI
761294	Notfallmodul 2 W/10-50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO)



CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK  
600x600x65mm (374715)



CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK  
1200x300x65mm (374708)



CONTRA LED-Pendelsystem  
1200x300 (374692)



CONTRA LED-Pendelsystem  
600x600 (374685)



FRAME-Adapter KG 635x635  
WEISS (374845)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016  
600x600 SM  
"Brunneneffekt" (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 20 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 27/2025