# CAMEA LED EVO 2 9W KLOSZ MATOWY BIAŁA 3000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 770 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 10 |
| **Materiał korpusu:** | PP |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | ø300/90 |

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


# CAMEA LED EVO 2 9W KLOSZ MATOWY BIAŁA 3000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indeks:** | 206306 | **Kolor korpusu:** | biały |
| **EAN:** | 5905963206306 | **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | ø300/90 |
| **Źródło światła:** | moduł LED | **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Moc nominalna [W]:** | 9 | **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 10 | **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 | **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 | **Kategoria typ:** | plafony |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 770 | **SDCM:** | ≤ 4 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 77 | **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 100 |
| **Klasa energetyczna:** | F | **Waga netto [kg]:** | 0.600 |
| **Klasa ochronności:** | II | **Klasa ETIM:** | EC002892 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 | **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 | **Gwarancja [lata]:** | 2 |
| **Współczynnik mocy:** | 0.60 | **Certyfikat CE:** | 28/2018 |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Materiał korpusu:** | PP | | |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI




Data utworzenia karty: 26 styczeń 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 28/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl