CORIA 2 MULTI 1200-2200LM 400MM DALI I KL. IP40 ZWIESZANY BIAŁY MAT 840 11-22W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	274688
Stopień szczelności:	IP40
Moc znamionowa [W] - zakres:	11-22
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1200-2200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały

CHARAKTERYSTYKA

Coria 2 LED okrągła lampa LED z zintegrowanym, energooszczędnym modułem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały lub czarny a przesłonę z mikropryzmy (tylko wersja o średnicy 300mm) lub opalizowanego tworzywa. Świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość modułów LED 119 000 godzin (L80B20) ta = 25°C; wersja zwieszana lub natynkowa.

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że lampa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych. Konstrukcja lampy przystosowana została do montażu natynkowego lub podtynkowego w sufitach gipsowokartonowych.Pliki Revit dla lamp architektonicznych dostępne są na zapytanie.

CORIA 2 MULTI 1200-2200LM 400MM DALI I KL. IP40 ZWIESZANY BIAŁY MAT 840 11-22W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	274688
EAN:	5905963274688
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa [W] - zakres:	11-22
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1200-2200
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	110
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	400/86
Wymiary montażowe [mm]:	109/109
Stopień szczelności:	IP40

Sposób montażu:	zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
DIMM DALI:	tak
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	430
Liczba sztuk na palecie [szt]:	24
Waga netto [kg]:	3
Kategoria typ:	Plafony
Żywotność LED L70B50 [h]:	189000
Żywotność LED L80B10 [h]:	119000
Żywotność LED L90B10 [h]:	57000
Typ rozsyłu:	lambertowski
SDCM:	3
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	149/2025
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 07 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:149/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl