


CORIA 2 10700LM 900MM DALI I SCHUTZKLASSE IP40 WEISS MATT 840 105W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	274282
IP-Schutzart:	IP40
Nennleistung [W] - Reichweite:	105
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	10700
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss

CHARAKTERISTIK

Die runde Leuchte Coria 2 LED mit integriertem energieeffizientem LED-Modul zeichnet sich durch ihre hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Ihr Sockel besteht aus weißem oder schwarzem pulverbeschichtetem Aluminium und der Diffusor aus Mikroprisma (nur bei der Version mit 300 mm Durchmesser) oder aus opalem Kunststoff. Sie ist ideal für neue Anwendungen und für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen. Eigenschaften: Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80; Lebensdauer der LED-Module 119.000 Stunden (L80B20) ta = 25°C; Pendel- oder Anbauversion.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Flächenausleuchtung aus, weshalb sie sich besonders als Allgemeinlichtquelle in repräsentativen Räumen und Gängen eignet. Dank ihrer hervorragenden lichttechnischen Parameter ist die Leuchte ideal für große Konferenzräume. Die Konstruktion der Leuchte wurde für die Auf- oder Unterputzmontage in Gipskartondecken angepasst. Revit-Dateien für Architekturleuchten sind auf Anfrage erhältlich.

CORIA 2 10700LM 900MM DALI I SCHUTZKLASSE IP40 WEISS MATT 840 105W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	274282	IP-Schutzart:	IP40
EAN:	5905963274282	Montage:	Anbau
Lichtquelle:	LED	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Nennleistung [W] - Reichweite:	105	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	910
Farbtemperatur [K]:	4000	Menge auf der Palette [Stück]:	5
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	10700	Eigengewicht [kg]:	10.500
Typ Diffusor:	OPAL	Kategorietyp:	Deckenlampe
Lichtausbeute [lm/W]:	102	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	189000
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	119000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	57000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Verteilungstyp:	lambertsch
Material Diffusor:	PC	SDCM:	≤ 3
Farbe Gehäuse:	weiss	Garantie [Jahre]:	5
Material Gehäuse:	aluminium	CE-Zertifikat:	04/2024
DIMM DALI:	ja	Anleitung:	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	900/86		
Einbaumaße [mm]:	680		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 11 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 04/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl