

CORIA 2 13900LM 1200MM DALI I SCHUTZKLASSE IP40 HÄNGE-/ABGEHÄNGT SCHWARZ MATT 830 145W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	276125
IP-Schutzart:	IP40
Nennleistung [W] - Reichweite:	145
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	13900
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

Die runde Leuchte Coria 2 LED mit integriertem energieeffizientem LED-Modul zeichnet sich durch ihre hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Ihr Sockel besteht aus weißem oder schwarzem pulverbeschichtetem Aluminium und der Diffusor aus Mikroprisma (nur bei der Version mit 300 mm Durchmesser) oder aus opalem Kunststoff. Sie ist ideal für neue Anwendungen und für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen. Eigenschaften: Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80; Lebensdauer der LED-Module 119.000 Stunden (L80B20) ta = 25°C; Pendel- oder Anbauversion.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Flächenausleuchtung aus, weshalb sie sich besonders als Allgemeinlichtquelle in repräsentativen Räumen und Gängen eignet. Dank ihrer hervorragenden lichttechnischen Parameter ist die Leuchte ideal für große Konferenzräume. Die Konstruktion der Leuchte wurde für die Auf- oder Unterputzmontage in Gipskartondecken angepasst. Revit-Dateien für Architekturleuchten sind auf Anfrage erhältlich.

CORIA 2 13900LM 1200MM DALI I SCHUTZKLASSE IP40 HÄNGE-/ABGEHÄNGT SCHWARZ MATT 830 145W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	276125	IP-Schutzart:	IP40
EAN:	5905963276125	Montage:	Hänge-/abgehängt
Lichtquelle:	LED	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Nennleistung [W] - Reichweite:	145	DIMM DALI:	ja
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	13900	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	1290
Lichtausbeute [lm/W]:	96	Menge auf der Palette [Stück]:	5
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	17.400
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Deckenlampe
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	189000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	119000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	57000
Typ Diffusor:	OPAL	Verteilungstyp:	lambertsch
Material Gehäuse:	aluminium	SDCM:	≤ 3
Farbe Gehäuse:	schwarz	Garantie [Jahre]:	5
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1200/86	CE-Zertifikat:	04/2024
Einbaumaße [mm]:	109/109	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 11 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 04/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl