

CORIA 2 MULTI 1100-2050LM 400MM DALI I SCHUTZKLASSE IP40 HÄNGE-/ABGEHÄNGT SCHWARZ MATT 830 11-22W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	274770
IP-Schutzart:	IP40
Nennleistung [W] - Reichweite:	11-22
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1100-2050
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

Die runde Leuchte Coria 2 LED mit integriertem energieeffizientem LED-Modul zeichnet sich durch ihre hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Ihr Sockel besteht aus weißem oder schwarzem pulverbeschichtetem Aluminium und der Diffusor aus Mikroprisma (nur bei der Version mit 300 mm Durchmesser) oder aus opalem Kunststoff. Sie ist ideal für neue Anwendungen und für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen. Eigenschaften: Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80; Lebensdauer der LED-Module 119.000 Stunden (L80B20) ta = 25°C; Pendel- oder Anbauversion.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Flächenausleuchtung aus, weshalb sie sich besonders als Allgemeinlichtquelle in repräsentativen Räumen und Gängen eignet. Dank ihrer hervorragenden lichttechnischen Parameter ist die Leuchte ideal für große Konferenzräume. Die Konstruktion der Leuchte wurde für die Auf- oder Unterputzmontage in Gipskartondecken angepasst. Revit-Dateien für Architekturleuchten sind auf Anfrage erhältlich.

CORIA 2 MULTI 1100-2050LM 400MM DALI I

SCHUTZKLASSE IP40 HÄNGE-/ABGEHÄNGT SCHWARZ

MATT 830 11-22W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	274770	IP-Schutzart:	IP40
EAN:	5905963274770	Montage:	Hänge-/abgehängt
Lichtquelle:	LED	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Nennleistung [W] - Reichweite:	11-22	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	430
Farbtemperatur [K]:	3000	Menge auf der Palette [Stück]:	24
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1100-2050	Eigengewicht [kg]:	3
Typ Diffusor:	OPAL	Kategorietyp:	Deckenlampe
Lichtausbeute [lm/W]:	110	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	189000
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	119000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	57000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Verteilungstyp:	lambertsch
Material Diffusor:	PC	SDCM:	≤ 3
Farbe Gehäuse:	schwarz	Garantie [Jahre]:	5
Material Gehäuse:	aluminium	CE-Zertifikat:	03/2024
DIMM DALI:	ja	Anleitung:	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	400/86		
Einbaumaße [mm]:	109/109		

Erstellungsdatum der Karte: 11 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 03/2024